



MC-02

Mesa círculos

Revisão	1
Data	30/06/98

Página

 $\frac{1}{3}$

Código de listagem

1607052



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Fundação em sapata de concreto armado para os apoios da mesa.
- Placa em concreto aparente pré-moldado.
- Revestimento em granilite com juntas plásticas.
- Argamassa para revestimento.
- Base galvanizada em tubo de ferro $\varnothing=4"$ e= 2,65mm, com grapas, cruzetas e parafusos.

Acabamentos

- Aplicação de resina acrílica sobre as superfícies de concreto
- Pintura base anti-oxidante para galvanizados sob pintura esmalte.

APLICAÇÃO

- Praça de recreação, galpões, áreas de convivência e áreas externas em geral.

EXECUÇÃO

- Fundação em sapata de concreto 40 x 40 x 10cm, fck \geq 15 MPa, armação com 4 ferros $\varnothing=6,3$ mm comprimento=36cm.
- Placa de concreto aparente pré-moldado
 - Concreto fck \geq 15 MPa;
 - Armação de aço CA-50 $\varnothing=5$ mm, malha de aço de 10 x 10cm ou tela Telcon Q 196;
 - Forma em chapa de madeira plastificada, com relevo de 1cm no fundo para moldagem do baixo-relevo na peça que posteriormente receberá revestimento em granilite;
 - Utilizar tubo de PVC $\varnothing=60$ mm, cortado em meia cana para moldar as bordas arredondadas.
- Revestimento:
 - Aplicação de granilite com grana grande, sendo 90% de grana branca, 10% de grana cinza e 3 a 4% de pigmento azul, delimitado por junta plástica cor azul formando círculos conforme desenho;
 - Polir e impermeabilizar.
- Base:
 - 2 tubos de ferro $\varnothing=4"$, e=2,65mm, comprimento de 90cm, com duas grapas soldadas a 5cm da extremidade. Na outra extremidade deverá estar soldada uma cruzeta em ferro chato e=1/4" para fixação na placa de concreto com 4 parafusos de 1/4" x 30mm. Galvanizar após soldagens.
- Acabamentos:
 - Placa de concreto aparente, pré-moldada: pintura em resina acrílica;
 - Bases galvanizadas de tubo de ferro: pintura fundo anti-oxidante para galvanizados sob pintura em esmalte sintético nas cores opcionais: amarela, laranja, vermelha, verde ou azul em duas demãos;
 - Revestimento em granilite: pintura em resina acrílica para granilite em duas demãos.

RECEBIMENTO

- A placa de concreto deve ser apresentada sem falhas ou rebarbas.
- As peças metálicas devem ser galvanizadas após a soldagem.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Fundação em concreto armado.
- Forma para a placa de concreto.
- Revestimento em granilite e juntas plásticas.
- Polimento e impermeabilização em resina acrílica para granilite.
- Placa de concreto aparente e armado.

- Impermeabilização com resina acrílica.
- Apoio da mesa em peças metálicas soldadas e galvanizadas.
- Pintura com base anti-oxidante para galvanizados sob duas demãos de esmalte sintético para as peças metálicas.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade.

Componentes

MC-02

Mesa círculos

Revisão	1
Data	30/06/98

Página

3/3

Código de listagem

1607052



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

