

**PREGÃO PRESENCIAL 05/2016 – SEGUNDA REFORMULAÇÃO - PRAZO DILATADO**

**ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA**

Das especificações dos itens e da estimativa de custos, com base nas cotações prévias realizadas no mercado:

Item	Material	Descrição dos Produtos	Unid.	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Global
01	Escada 2 degraus	Estrutura tubular em aço carbono, Pintura epóxi branca, Piso em MDF revestido com borracha antiderrapante, Dimensões mínimas: 43x40x30cm.	Unidade	04	335,55	1342,20
02	Carro de Curativos	Construído em tubos de 7/8"x 0,9mm de espessura, tampo e prateleiras em chapa de 0,75mm de espessura, com varandas em ferro 3/8". Pés com rodízios de 2". Acompanha balde e bacia em alumínio. Cor: inox.	Unidade	01	1778,75	1778,75
03	Cadeira	Cadeira Fixa em madeira compensado anatômico de 12mm. Estofada com espuma injetada de alta densidade. Revestida em tecido preto. Pés em tubo de aço 3/4", com reforço no meio e pintado com pintura epóxi na cor preta.	Unidade	43	69,77	3000,11
04	Balde a pedal / Lixeira	Lixeira Inox com no mínimo 15 Litros Com Pedal E Balde. Cobertura do pedal com textura antiderrapante. Sistema embutido de acionamento. Cesto interno lavável.	Unidade	24	365,42	8770,08
05	Armário de aço	Armário em Aço para escritório com 4 prateleiras, sendo 1 fixa e 3 reguláveis e 2 portas com chave. Medidas: altura 1,98m, profundidade: 0,40m, largura: 0,75cm. Pintura Epoxi na Cor Cinza.	Unidade	05	850,00	4250,00
06	Armário de Madeira	Armário Alto fechado para escritório MDF ou MDP ou madeira, com 02 portas, 3 prateleiras, altura mínima 1,50m, largura 0,70cm, profundidade 0,40 cm., Portas com chave. Cor: Cinza.	Unidade	19	500,00	9500,00
07	Ar condicionado	Ar Condicionado Split HI-WALL, tensão 220 V, consumo de energia classe A, cor branco, quente/ frio, capacidade mínima 12.000 BTUS, com filtro, timer, alarme e controle remoto.	Unidade	15	1420,00	21300,00
08	Suporte de Soro	Suporte para soro com altura regulável, construído em tubos de 7/8" x 0,9mm, pés com rodas, haste em tubos inox de 3/4" x 1,0mm com 4 ganchos em "X" na parte superior. Altura mínima: 1,57m e Altura máxima: 2,10m. Cor inox.	Unidade	07	427,00	2989,00
09	Maca de Exames	Leito estofado revestido em courvim preto, Cabeceira regulável através de cremalheiras, Material para confecção: Pintura epóxi branca, <b><u>gabinete com no mínimo 03 gavetas e 01 porta</u></b> , Pés com ponteiros plásticos. <b><u>Suporte para rolo de papel lençol</u></b> . Estrutura, cor branca.	Unidade	01	850,00	850,00
10	Maca de Exames	Leito estofado revestido em courvim preto, Cabeceira regulável através de cremalheiras, Material para confecção: Pintura epóxi branca, Pés com ponteiros plásticos. <b><u>Suporte para rolo de papel lençol</u></b> . Estrutura, cor branca.	Unidade	01	535,15	535,15
11	Maca de Exames	Leito estofado revestido em courvim preto, Cabeceira regulável através de cremalheiras, Material para confecção: Pintura epóxi branca, gabinete com no mínimo 03 gavetas e 01 porta, Pés com ponteiros plásticos. <b><u>SEM suporte para rolo de papel lençol</u></b> . Estrutura, cor branca.	Unidade	04	2400,00	9600,00

12	Armário Vitrine	Porta com fechadura cilíndrica. Fundo e teto em chapa de aço esmaltada. Porta e laterais de vidro cristal de 3mm. Com 03 prateleiras de vidro de 4mm. Dimensões mínimas: 0.50x0.40x1.50. Com 02 portas. Laterais em Vidro.	Unidade	01		862,25	862,25
13	Computador (Desktop- Básico)	COMPUTADOR. CARACTERÍSTICAS TOTALMENTE COMPATIVELIS COM:PROCESSADOR 3.30GHZ 3MB CACHE SOCKET LGA 1155, DUAL CORE, -EXTENSÃO DE INSTRUÇÕES DE EXTENSÃO: SSE4.1/4.2, AVX, CACHE L2= 4X 256KB, CACHE L3= 3MB. PLACA MÃE PARA PROCESSADORES INTEL CORE I7/ I5/ I3/ PENTIUM/ CELERON, SOQUETE LGA1155, SUPORTA ATÉ 16 GB DE MEMÓRIA, CHIPSET INTEL H61, MICRO ATX SIMILAR A PLACA MÃE GIGABYTE GA-H61M-S1 OU SUPERIOR MEMÓRIA: CAPACIDADE: 4GB, INTERFACE: DDR3, VELOCIDADE: 1333MHZ, DISCO RÍGIDO:CAPACIDADE: 500GB, INTERFACE: SATA2, VELOCIDADE: 7200RPM MONITOR: 18,5 POL LCD, RESOLUÇÃO 1366X768, GRAVADOR DE DVD:COR PRETA, INTERFACE: SATA2 GABINETE: TORRE ATX, 4 BAIAS DE 5,25POL (EXTERNAS), 4 BAIAS DE 3,5POL (INTERNAS), DUAS VENTONHAS DE 12CM INCLUSAS, CONECTORES NO FRONTAL (USB, ÁUDIO E E-SATA), SUPORTA PLACA MÃE ATX. (PRETO) CAIXA DE SOM 2W RMS (PRETO) TECLADO COM INTERFACE USB, LAYOUT BRASILEIRO (PRETO). MOUSE 2 BOTÕES COM SCROLL E FIO, SCROLL UTILIZADO COMO 3º BOTÃO, PRECISÃO SUPERIOR COM SENSOR ÓPTICO DE MÍNIMO 800 DPI, CONEXÃO USB. FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX12V V2.3, 450W, 110 ~ 220V (SELEÇÃO MANUAL), VENTONHA DE 14CM COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE VELOCIDADE, DUAS LINHAS DE +12V, ATX20/24, ATX12V (4+4 PINOS), 2X PCI EXPRESS (6+2 PINOS), 6X SATA, CABOS COM MALHA DE PROTEÇÃO. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 7 PRO (64BITS) OU SUPERIOR; <b>GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES.</b>	Unidade	09		2051,00	18459,00
14	Estante	Estante de Aço Modular com 6 Prateleiras Medidas Mínimas: 176x92x30cm. Cor: Cinza. Com Reforço. Capacidade Mínima (Suporte): 50 Kg.	Unidade	10		107,02	1070,20
15	Mesa para Impressora	Tampo em MDF de 15mm (Cinza). Pés feitos em tubo de aço com pintura eletrostática epóxi (Cinza ou Preto). Medidas Mínimas: 50 x 40 x 70 cm.	Unidade	03		165,00	495,00
16	Geladeira/ Refrigerador	Refrigerador, geladeira, tensão 220 V, consumo de energia classe A, cor branca, 2 portas, capacidade mínima de 400 litros	Unidade	01		1399,00	1399,00
17	Geladeira/ Refrigerador	Refrigerador, geladeira, tensão 220 V, consumo de energia classe A, cor branca, 1 porta, capacidade mínima de 200 litros	Unidade	01		974,67	974,67
18	Impressora Laser Multifuncional (Copiadora, Scanner e fax)	Padrão de cor: Monocromático, Memória 64MB, Resolução de Impressão 600x600, Resolução de Digitalização: 1200x1200, Resolução de cópia: 600x600, Velocidade: 18 PPM, Capacidade 150páginas/ bandeja, Ciclo 8.000 paginas/Mês, Fax 33,6 KBPS, Interface USB	Unidade	01		1100,82	1100,82

		e Rede, Frente e Verso: Automático. <b>Garantia mínima de 12 meses.</b> Compatível com sistema operacional Windows 7, 8 e 10, Linux, MacOSx.				
19	Mesa de Escritório	Mesa modelo escrivaninha, <b>em L</b> , tampo 15mm em MDP / MDF ou Madeira (Cinza), pé de ferro com pintura epóxi (preto ou cinza), 2 gavetas com chave (Cinza). Medidas mínimas: 74cm altx60cm largx120cm x comp.	Unidade	11	396,25	4358,75
20	No break (Para Computador)	Potência mínimo de 1kVA, Tensão: Entrada/Saída: Bivolt, Alarmes: Audiovisual, Bateria Interna 01 selada, <b>Garantia: mínima de 12 meses.</b>	Unidade	07	480,36	3362,52
21	Ventilador de teto	Quantidade de pás: 3, Diâmetro da hélice: 96cm, Velocidade (rpm): 593, Potência (W) 130W. Consumo de Energia (kW/h): 3,9kWh/mês, Tensão/Voltagem 110V ou bivolt, N° de velocidades: variável, Controles no aparelho, sem lustre. Pás em chapa; Pintura eletrostática a pó;	Unidade	08	133,74	1069,92
22	Biombo	Biombo 03 módulos com rodinhas e 3 partes em tecido branco. Medidas Mínimas: 0,6 m x 0,66 m x 0,6 m x 1,75 m (lado x centro x lado x altura).	Unidade	09	494,40	4449,60
23	Geladeira para conservação de Vacinas	Refrigerador, geladeira, tensão 220 V, consumo de energia classe A. Cor branca, 1 porta, capacidade mínima de 280 litros, para conservação de vacinas.	Unidade	01	13883,50	13883,50
24	Cadeira para Coleta de Sangue	Projetada sob os mais elevados padrões técnicos, para proporcionar a posição exata de trabalho, possui braço ajustável em várias posições, altura, comprimento e largura. É uma Cadeira extremamente resistente, com estrutura metálica, pintura eletrostática, espuma injetada revestida em couro sintético de fácil assepsia (PRETO) assegurando excepcional durabilidade. Possui bandeja em material sintético, com giro de 180° podendo ser usada no lado direito ou esquerdo.	Unidade	02	702,00	1404,00
25	Braçadeira para injeção	Suporte de braço altura regulável, haste cromada, apoio de braço <b>EM AÇO INOX</b> , base tubular em aço com pintura epoxi. Pés com ponteiros plásticos. Altura min 0,75m x alt.max 1,15m. Tamanho da concha 20cm.	Unidade	06	167,17	1003,02
26	Braçadeira para injeção	Suporte de braço altura regulável, haste cromada, apoio de braço <b>ESTOFADO</b> , base tubular em aço com pintura epoxi. Pés com ponteiros plásticos. Altura min 0,75m x alt.max 1,15m. Tamanho da concha 20cm.	Unidade	01	153,00	153,00
27	Centrifuga Laboratorial	Digital. Tipo: Microtubos. Classe de enquadramento Classe I – Baixo Risco, Tensão - volts Bivolt Seleccionável , Potência 800W , Corrente 8,0 A, Frequência 50/60 Hz, Capacidade 22 tubos 10 ou 15 ml ou 12 tubos de 5 ml , Rotação De zero à 3.500 RPM ,Força (G) Máxima 1155 G, Ruído Maximo em dB < que 60 dB. Tempo de centrifugação (em minutos) 2,4,6,8,10,15,20,25,30,60 e ∞ , Motor Monofásico, lacrado isento de manutenção , Rotor (cruzeta) Construído em Alumínio, Trava da tampa Trava mecânica de segurança , Sensor de tampa Sistema de proteção para não utilizar o equipamento com a tampa aberta, e desligar caso seja violada a trava da tampa, Dimensões 300 x 330 x 460 mm (L x A x P), Peso 16.0 kg, Condições ambientais de trabalho Ambiente até 40°C Umidade até 95% Bancada firme isenta de vibrações.	Unidade	01	4245,00	4245,00

28	Aquecedor Portátil de Ambiente	Aquecedor, portátil de ambiente, tipo elétrico, cor branco, com termostato interno, para aquecer cômodos com área de até 15m2.	Unidade	04	64,93	259,72
29	Mesa para Computador	Tampo em MDP ou MDF ou Madeira de 15 mm (cinza), Medidas Mínimas: 100x40x78cm, Espaços: monitor de até 20kg; CPU; Impressora; Teclado; Mouse. Base: Aço ou Ferro Pintado (preto ou cinza); Com 02(duas) gavetas (cinza).	Unidade	02	196,80	393,60
30	Esfigmomanômetro Adulto	Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, com fecho de velcro, Tamanho da braçadeira: Adulto (circunferência do braço de 18 até 35 cm).	Unidade	07	144,55	1011,85
31	Estetoscópio Infantil	Auscultador Pediátrico 3,5cm, Membrana em plástico rígido, Anel rosqueado de cobre, cromado, Tubo em Y de PVC, Câmara de som em liga de alumínio (oxidado ou anodizado), Fone biauricular de cobre cromado, Par de oliva e auscultador duplo	Unidade	05	29,44	147,20
32	Estetoscópio Adulto	Estetoscópio tipo duplo, modelo simples de peso leve. Possui diafragma de alta sensibilidade e tubo em PVC moldado em peça única, para melhor transmissão do som cardíaco-pulmonar e auscultador cromado.	Unidade	06	32,74	196,44
33	Esfigmomanômetro Obeso	Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, com fecho de velcro, Tamanho da braçadeira: Obeso (circunferência do braço de 35 até 51 cm).	Unidade	05	121,99	609,95
34	Esfigmomanômetro Infantil	Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, com fecho de velcro, Tamanho da braçadeira: Infantil (circunferência do braço de 10 a 18cm).	Unidade	05	139,55	697,75
35	Carro Maca Simples	Estrutura das bases em tubo de aço inox de 1,1/4"x1,25 mm, Leito fixo em chapa de aço inox 20 304-18, Cabeceira móvel, Suporte para soro em inox, pára-choque de borracha, Grades laterais em tubo de aço inox de 1" x 1,25 mm, Rodízios de 5" sendo dois com freios em diagonal. Leito estofado. Com colchonete	Unidade	03	2059,33	6177,99
36	Mesa de Reunião	Madeira ou MDP ou MDF, Redonda de 1,20mx1,20m. Tampo: Cinza. Estrutura: Ferro ou Aço (cinza ou preto).	Unidade	01	646,67	646,67
37	Aparelho de DVD	Controle Remoto, Portas USB, Reprodução: DVD/CD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/JPG/ MP3.	Unidade	03	132,95	398,85
38	Longarina	Modelo: Executiva, Quantidade de Lugares: 4 Lugares, Encosto: Espuma com densidade controlada, Revestimento: Couro ecológico e crepe (Preto). Assento: Espuma com densidade controlada, Base: Preta ou cinza.	Unidade	10	428,97	4289,70
39	Arquivo	Material: Aço, 3 gavetas para pasta suspensa confeccionadas em chapa 24, trilho telescópico. Medidas: 1030x460x550, Cor: Cinza.	Unidade	03	479,45	1438,35
40	Cadeira de Rodas para Obeso	Tubos de aço carbono reforçado com assento e encosto em nylon com lona, dobrável em X tubular triplo, freios bilaterais zincados, aro impulsor bilateral, apoios para os braços fixos, apoios para os pés fixos e com regulagem de altura, rodas dianteiras aro 6 com pneus maciços com rolamentos blindados, rodas traseiras aro 24 com pneus infláveis com rolamentos e pintura epóxi (eletrostática). Possui elevação das pernas e Suporte de soro. Cor: preta. Suporta 250 kg.	Unidade	01	2069,83	2069,83
41	Cadeira de Rodas Adulta	Tubos de aço carbono reforçado com assento e encosto em nylon com lona. Altura 110cm, largura 100cm, profundidade 40cm, peso	Unidade	02	543,53	1087,06

		suportável mínimo de 80kg. Possui elevação de pernas e suporte para soro. Cor: preta.				
42	Bebedouro/Purificador Refrigerado	Purificador de bancada/ Parede com água gelada e natural. Voltagem: 220 V. Cor: Inox.	Unidade	02	222,71	445,42
43	Autoclave Horizontal de Mesa ( Até 75L)	Digital, Camara de Esterilização em aço inoxidável, Dimensões externas mínimas: 47 x 50 x 60cm (A x L x C), Dimensões internas mínimas: 30x 40cm (Ø X comprimento), Peso: 35Kg. Potência e tensão: 1500W /110 ou 220 V, pressão e temperatura: 1Kgf/cm2 /Até 121°C padrão O.M Capacidade Mínima: 20 litros Capacidade Máxima: 75 litros	Unidade	02	6390,00	12780,00
44	Seladora	Seladora de mesa. Possui acionamento manual. Confeccionado em aço carbono. Sistema para aquecimento com resistência blindada. Pintura epóxi eletrostática na cor branca. Área para selagem: 31cm . Largura para selagem: 10mm. Tensão de alimentação (voltagem): bivolt (110/200 V) automático. Aplicação: Grau Cirúrgico. Controle de Temperatura: Digital.	Unidade	02	860,05	1720,10
45	Cilindro de Gases Medicinais	Alumínio, mínimo de 20L, Com rodízios, válvula, manômetro e fluxômetro.	Unidade	02	1862,67	3725,34
46	Laringoscópio Adulto	Laringoscópio com 3 Lâminas curvas em aço inox - Características técnicas: .Cabo metálico para 2 pilhas médias. Lâminas curvas em aço inoxidável com acabamento fosco sendo: -Nº 1 -Nº 2 -Nº 3 Acompanha: 01 bolsa em plástico resistente com zíper e compartimentos separados para cabo e lâminas 01 lâmpada reserva. Registro na ANVISA.	Unidade	02	734,77	1469,54
47	Laringoscópio Infantil	Laringoscópio com 3 Lâminas curvas em aço inox - Características técnicas: .Cabo metálico para 2 pilhas médias .Lâminas curvas em aço inoxidável tipo Macintosh com acabamento fosco sendo: -Nº 1 -Nº 2 -Nº 3 Acompanha: 01 bolsa em plástico resistente com zíper e compartimentos separados para cabo e lâminas 01 lâmpada reserva. Registro na ANVISA.	Unidade	02	734,77	1469,54
48	Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu) Adulto	Reservatório é composto por um balão em vinil autoclavável de 1600 ml, válvula unidirecional (bico de pato), máscara facial para adultos, válvula para reservatório (não autoclavável), reservatório com 2500ml (não autoclavável), extensão plástica de 2,0 metros, bolsa para transporte (não autoclavável)		02	217,22	434,44
49	Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu) Infantil	Reservatório é composto por um balão em vinil autoclavável de 1600 ml, válvula unidirecional (bico de pato), máscara facial para adultos, válvula para reservatório (não autoclavável), reservatório com 2500ml (não autoclavável), extensão plástica de 2,0 metros, bolsa para transporte (não autoclavável)	Unidade	02	224,54	449,08
50	Balança Antropométrica Adulto	Digital. Estrutura em chapa de aço carbono; Capacidade 200 kg, divisões de 100 g, Proteção da célula de carga contra impactos laterais; Régua antropométrica até 2,00 m em alumínio anodizado, com divisão de 0,5 cm; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático, Balança BI VOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA (regula a voltagem sozinha, basta ligar na tomada); Display LED de 6 dígitos de 15 mm de altura e 6,5 mm de largura com backlight; (iluminação do display após o	Unidade	03	1488,51	4465,53

		equipamento atingir a carga mínima); Função TARA até capacidade máxima; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; Tamanho da plataforma: 380x290mm.				
51	Balança Antropométrica Infantil	Digital. Cobertura em ABS, Capacidade máxima 15 kg; divisões de 5g, Concha anatômica em polipropileno 540 x 300 mm injetada anti germes, Pés reguláveis, Função TARA, até 15kg, Display com 6 dígitos, Fonte Automática (100 a 240V).	Unidade	03		1136,50 3409,50
52	Oxímetro digital	Tela de fácil leitura com indicador de pulso, Portátil, leve e de fácil uso, Faixa de medição de oxigênio de 35% - 100%, Faixa de medição da frequência cardíaca de 30 - 250bpm, com 3 sensores: pacientes adultos, pediátricos e neonatos, Tom de pulso e alarmes programáveis, Memória interna e comunicação com PC. Utiliza quatro pilhas AA e com opção baterias recarregáveis, Indicação da carga da bateria, data e hora, Acompanha: 1 Sensor adulto permanente, 4 pilhas alcalinas AAA, 1 bolsa de transporte, software, cabo USB e manual de instruções. Características: Peso: 150g (excluindo as pilhas e o sensor), Tamanho: 14.5cm x 7.25cm x 2.25cm. Possui curva plestimografica.	Unidade	01		3045,12 3045,12
53	Eletrocardiógrafo	03 canais, bateria interna, Memória, Tela LCD, Suporte com Rodízios e Software para exame em computador(APENAS PARA VISUALIZAÇÃO DO EXAME NO COMPUTADOR – FORMATO PDF, COM USO DE PEN DRIVE PARA EXPORTAÇÃO DE DADOS). 01 Cabo de força tripolar, 01 Cabo paciente de 10 vias, 02 Fusíveis de 0.5A, 02 Fusíveis de 0.3A, 01 Fusível de 2A, Rolo de papel 58mm/30m, 06 Eletrodo precordial de sucção, 04 Eletrodos de membro tipo clip velocidade de registro de 25 ou 50 mm/s. Detecção de eletrodo solto, detecção e rejeição a pulsos de marcapasso na contagem da frequência cardíaca, filtros contra interferências de rede elétrica (60Hz) e tremor muscular (35Hz). Alimentação por rede elétrica 110/220V, 50/60Hz com seleção automática, possui laudo interpretativo.	Unidade	01		10930,00 10930,00
54	DEA – Desfibrilador Externo Automático	Equipamento portátil, compacto, leve, micro processado, Funcionamento a bateria, IP55 conforme IEC – 60529; Onda bifásica exponencial truncada; autonomia da bateria não recarregável para: 150 choques com carga máxima, 04h de monitoração contínua, Autoteste automático Diário, Semanal e Mensal de funcionamento; Tempo de carga para 150 Joules ≤10 segundos; 02 anos de durabilidade do eletrodo sem utilização Eletrodos adesivos e descartáveis para desfibrilação; Protocolo configura de fábrica de acordo com normas Vigentes, Mostrador digital para acompanhamento dos passos do procedimento. Funções: Alarmes audiovisuais; Instruções audiovisuais para RPC, Ajuste automático da carga de disparo, Monitoramento do paciente durante RPC, Monitoração da impedância dos eletrodos, Detecção automática do batimento cardíaco, Indicador ou alarme de bateria e ou bateria fraca. Acessórios: 01 eletrodo adesivo descartável, Bolsa para armazenamento.	Unidade	02		14927,50 29855,00
55	Foco Refletor Ambulatorial	Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada e	Unidade	04		763,67 3054,68

		pedestal com haste inferior pintada. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Altura variável entre 90 a 164 cm. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. com Lâmpada de Led Sem Espelho.				
56	Lanterna Clinica	Lanterna de alta performance com iluminação LED de 2,2V; Confeccionada em metal leve de alta qualidade; Iluminação brilhante LED para melhor visualização, Medidas: 14cm de comprimento e 1,2 cm de diâmetro, Alimentação através de duas pilhas AAA (palito).	Unidade	03	48,33	144,99
57	Mesa Ginecológica	Gabinete, construído em chapa de aço esmaltado, pés com ponteiros. Tres (3) amplas gavetas, e 2 portas de abrir, suporte para rolo de papel lençol de 0.50 cm. Leito todo estofado e revestido em courvim, movimentos através de cremalheiras, par de porta coxas regulaveis e estofados. Medindo aberta 1.80 x 0.50 x 0.80 cm. Modelo PINTURA - TODA NA COR BRANCO, EM EPOXY MICRO TEXTURIZADO E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCETO PARTES CROMADAS. ESTOFAMENTOS – PRETO.	Unidade	03	1035,76	3107,28
58	Otoscópio	Lâmpada halógena de 2,5 de alta performance 9 (tipo baioneta), lente com zoom de 4x, removível. Regulagem de intensidade de iluminação. Mínimo 05(cinco) Espéculos autoclaváveis e reusáveis, confeccionados em polipropileno de alta resistência 2,5mm -2,5mm- 4,5mm. Cabo de alimentação com acabamento recartilhado de efeito anti-deslizante. Alimentação por 2 baterias tipo C, recarregáveis.	Unidade	03	409,48	1228,44
59	Switch	Portas: 24 (+4SFP), Modo de Operação Gerenciável: Layer 3, Tipo Padrão 19", Taxa Transf. Halfduplex/ Fullduplex, <b>Garantia mínima de 12 meses.</b>	Unidade	01	1167,80	1167,80
60	Roteador LAN (wireless)	Portas: WAN/LAN:1/4, Antena Mínimo de 02, Tipo Wireless IEEE 802.11 b/g/n, Frequencia 2,4 a 2,4835 GHz, Segurança WPA/WPA2, TAXA Sinal de 300MBPS (Dinâmico), <b>Garantia: mínima de 12 meses.</b>	Unidade	01	140,26	140,26
61	Televisor	LCD, tela: mínimo 32", com conversor digital, entrada HDMI, portas USB e Full HD.	Unidade	02	1036,14	2072,28
62	Negatoscopio	Estrutura em chapa de aço carbono, Pintura eletrostática branca, Visor em acrílico leitoso, Iluminação lâmpada fluorescente 20W, Bivolt (110 e 220v) Dimensões: 38x10x48cm. Tipo Mesa / 1(um) corpo.	Unidade	03	343,60	1030,80
63	Detector Fetal	Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe II – Médio Risco, Faixa de medida do BCF - 50 – 210 batimentos por minuto, Tensão (Volts) - 9VDC, Tipo de corrente - CC (Contínua), Equipamento comum – IPX1, Tipo de alimentação - Bateria 9V, Potência Máxima de consumo (mW) - 405, Frequência ultra-som – 2,25 MHz ± 10%, Dimensões do equipamento (mm) - 73 x 173 x 36, Controles - Liga/desliga, Volume, Indicadores - Liga/desliga, Bradicardia, Taquicardia, bcf (digitais). Portatil / Digital.		03	1223,30	3669,90
64	Nebulizador Portátil	Ar comprimido. Tensão: 127-220 VCA. Frequência: 60 Hz. Consumo: 80 W Potência: 1/40 hp. Sistema: Pistão. Nº de saídas simultâneas: 01. Tipo: Ultrassônico.	Unidade	02	265,76	531,52

65	Impressora Laser (Comum)	Monocromático, alimentação por Toner, Memória 16MB, Resolução 600x600, Velocidade 33 PPM, Capacidade 100pg/bandeja. Clico 25.000pg/mês, Interface USB e Rede, Frente e Verso Automático. <b>Garantia: Mínima 12 meses.</b> Compatível com Sistema Operacional Windows 7, 8 e 10, Linux e MacOSx.	Unidade	02	1200,00	2400,00
66	Mesa de Mayo	Base confeccionada em tubo de aço inoxidável com manípulo para regulagem de altura. Acompanha bandeja em aço inox. Altura mínima 0,92m - altura máxima 1,25m.	Unidade	03	867,95	2603,85
67	Leitor de Código de barras	Manual semi-automático, acompanha pedestal; Linear Laser; USB; Diodo de Luz de 650nm; 500 leituras por segundo, Profundidade do Campo (Distância de Leitura):35 ~ 220mm, Resolução: 5 mil Indicadores Sonoros: Sinal sonoro com ajuste de volume e tempo Indicadores de LED Verde, vermelho e azul Operações Programáveis:Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado. Tipos de Códigos de Barras Reconhecidos: Códigos lineares 1D, incluindo o FEBRABAN (Boletos Bancários) e o código 2D PDF-417 Padrões de Códigos de Barras UPC/EAN/JAN, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-128, JAN-8, JAN-13, Code 39, Code 93, Code 128, Code 32, Code 11, Codabar, IATA Code, MSI/Plessey, ISBN/ISSN, Interleaved 2-5, Industrial 2 of 5, ITF 2-5 Addendum, Standard 2-5, Matrix 2-5, RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, China Postal Code, Telepen e FEBRABAN. <b>Garantia mínima de 12 meses.</b> O cabo tem garantia de 3 meses. Certificações EMC CE & FCC DOC compliace, VCCI, BSM, Laser Class CDRH Class IIa; IEC 60825-1; Class 1 Dimensões Altura: 58mm, Largura: 106,7mm Profundidade: 155mmCabo de Comunicação (tamanho) 2 metros Alimentação de Entrada 5V (porta USB), Choque/Queda Até 1,5 metros, Nível de Luz 4.500 Lux. Velocidade de leitura: 100 P/S. Feixe de luz: bidirecional.	Unidade	03	480,00	1440,00
68	Microscópio Laboratorial Básico	Cabeça binocular Seidentopf inclinada 30° , giro 360° com ajuste de dioptria anti fungo e distância interpupilar 54-74 mm. Aumento 40 - 1.000x (1.600x opcional). Ocular WF 10x/18mm (WF 16x opcional). Objetivas acromáticas: 4x(0,10), 10x (0,25), 40xs(0,65 retrátil), 100xs (1,25 retrátil, óleo/imersão). Platina 120x125 mm com charriot graduado e área de trabalho de 70x35mm. Condensador ajustável ABBE 1,25 NA. Diafragma de íris com suporte para filtro. Filtro Azul e Verde. Enfoque: macro - micro coaxial com parafuso de pré-focalização. Iluminação: lâmpada de halogênio 6V/20W com controle de luminosidade e espelho côncavo para luz solar. Alimentação: 100V á 240V (automático). Possui 05 objetivas. Possui Condensador Kolhler. Possui Iluminação de LED.	Unidade	01	6833,33	6833,33
69	Câmera Web	Resolução 720p, Foco manual/automático, Suporte Adaptável mesa/monitor, Velocidade mínima de 30 FPS, Interface USB. <b>Garantia Mínima de 12 meses.</b>	Unidade	01	166,11	166,11



70	Tela de Projeção	Botão esticador do tecido;Enrolamento automático por mola; Tela de 100 polegadas 1,80m x 1,80m;Demais peças em termoplástico de alta resistência;Estabilizador em barra 3/16 (acabamento zincado); Ajuste de inclinação com correção do efeito trapézio (Keystone); Tela em plástico vinil tecido sintético com Blackout (fundo negro); Bordas pretas (somente nos padrões vídeo e widescreen). Opcional nos padrões Visograf (1:1) (diminuem a área útil da tela); Estojo metálico em perfil sextavado de alumínio extrusado com acabamento em pintura epóxi preta Tecido, vinil convencional tipo matte white, acetinado branco, trançado duplo com verso em black out. Tipo Tripé. <b>Garantia Mínima 12 meses.</b>	Unidade	01		244,45	244,45
71	Projektor Multimídia (data Show)	Tipo de projetor:DLP Tipos de projeção:Traseira, Mesa, Frontal, Teto, Luminosidade Padrão, 3200 Lumens, Duração aproximada da lâmpada 4500/6000/6500/10000horas, Tamanho da imagem 36" a 300". Tecnologia Pronto para HDTV, Resolução Máxima 1600 x 1200 Nativa XGA (1024 x 768).Controle Remoto, Lente Tipo de lente F=2.56-2.8, F=21-23.1 mm. Protetor da lente. Conexões D-Sub in HDMI, Vídeo Composto, Vídeo Componente, USB, Saída de vídeo, S-Vídeo, Entrada de áudio, - RS232 (DB-9pin) x 1; IR Receiver x 1 Frente. Tecnologia: LCD. Resolução Mínima Nativa de 1024 x 768. Entrada de VGA a Full HD. Luminosidade mínima de 2.500 lúmens. Conectividade: entrada / saída RGB 15 pinos e HDMI. <b>Garantia Mínima de 12 meses.</b>	Unidade	01		2340,79	2340,79
72	Dermatoscópio	Aumento de 10 x - imagem ampla de alta definição.Construção sólida em metal-firme e durável. Cabeça com disco de contato com escala graduada e lâmpada. Com cabo metálico. Iluminação LED.	Unidade	03		2920,00	8760,00
73	Oftalmoscópio	Lâmpada LED; Lentes de -20 a +20 dioptrias; Alimentação: 2 Pilhas AA ou Bateria recarregável. (Não inclusas); Voltagem: 2.5V; Óptica Selada, livre de poeiras. Filtro livre de vermelho; Marcador de dioptrias iluminado. Mínimo de 03 aberturas e 40 lentes.	Unidade	03		1476,61	4429,83
74	Central de Nebulização	NEBULIZADOR COM 4 SAÍDAS, MOTOR 1/4 HP, FLUXO DE AR LIVRE 45L/MIN, COMPRESSÃO MÁXIMA 40 LB/POL, ACOMPANHA ADAPTADOR PARA 4 SAÍDAS SIMULTÂNEAS E 4 KITS DE NEBULIZAÇÃO. 110/220V. Suporte com rodízio.	Unidade	01		2920,00	2920,00
75	Cadeira de Rodas Infantil	Cor: preto; Aço carbono; Assento/encosto em nylon almofadado; Cadeira dobrável; Freios bilaterais; Apoio de braços fixos; Apoio para os pés fixos; Rodas dianteiras aro 06, rodas traseiras aro 20 em alumínio, pneus infláveis; Largura do assento: 36 cm; Profundidade do assento: 40 cm; Altura encosto: 36 cm; Altura do assento ao chão: 47 cm; Comprimento total da cadeira: 69 cm; Largura total aberta: 61 cm; Largura total fechada: 35 cm; Altura do chão à manopla: 94 cm; Peso da cadeira: 12 kg; Capacidade máxima de peso: 70 kg; Altura do chão ao apoio de braço: 64 cm; Altura do assento ao apoio de braço: 16 cm; Dimensões: 69.0 cm x 61.0 cm x 94.0 cm (C x L x A) Possui elevação de	Unidade	01		1347,50	1347,50

		pernas e suporte para soro.				
76	Balança digital para obesos	PESAGEM: Capacidade (kg) x Divisão(g) 300x100; DISPLAY / VISOR: LED Vermelho de alto brilho; DISPLAY DE PESO: 5 Dígitos (Até 999,99); TECLADO: 4 Teclas de Fácil Digitação; DIMENSÃO DO INDICADOR: C 150mm x L 170mm x A 70 mm; TENSÃO: Automático, 110/220VCA com tolerância de -15% a + 10% - Fonte Externa; FUNÇÃO: Liga / Desliga / Tara / Zero; DIMENSÃO DA PLATAFORMA: C 50cm x L 50cm; ALTURA DA COLUNA (COM DOBRADIÇA): 120cm; ANTROPÔMETRO: Altura máxima de 204 cm com divisão de 0,5 cm; FREQUÊNCIA DA REDE ELÉTRICA: 50/60 Hz; CONSUMO MÁXIMO: 15 W; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: De 0° a 40°C; TAPETE: Antiderrapante adesivo na cor Preta. INMETRO: Modelo aprovado pela Portaria 162/04.	Unidade	02		
77	Computador Portátil (Notebook)	CARACTERÍSTICAS TOTALMENTE COMPATIVELIS COM:PROCESSADOR 3.30GHZ 3MB CACHE SOCKET LGA 1155, DUAL CORE, - EXTENSÃO DE INSTRUÇÕES DE EXTENSÃO: SSE4.1/4.2, AVX, CACHE L2= 4X 256KB, CACHE L3= 3MB. Disco Rígido de 500GB, Memória RAM 4GB, DDR3, 1600MHz, Tamanho da tela mínimo de 13,3", Teclado ABNT2, Mouse Touchpad, Interfaces de rede 10/100/1000 e wifi, Interface USB, HDMI, Display Port/VGA, Card, Bateria mínimo de 3h, WEBCAM, Windows 7 PRO (64 bits) ou superior, <b>Garantia de 12 meses</b> , Unidade de disco Ótico de leitura e gravação de CD/DVD ROM.	Unidade	01		
78	Cadeira para Obeso	Medidas: Encosto: L 53 x A 49. Assento: L 53 x P 48. Altura do assento: 47. Largura total: 67 Diferencial: Suporta mínimo de 140 Kg, base com rodízios. Estofado em Vinil cor preto, e revestimento em perfil de PVC na cor preta. Possui braços. Estrutura: Aço.	Unidade	02		
<b>TOTAL</b>					1560,00	3120,00
					1967,97	1967,97
					2249,75	4499,50
					<b>275.050,39</b>	

Fonte: Plano de trabalho elaborado e aprovado pelo Ministério da Saúde e média de preços de mercado conforme cotações prévias devidamente juntadas ao processo.

Santa Gertrudes/SP, 26 de fevereiro de 2016.

**Rogério Pascon**  
**Prefeito Municipal**

**PREGAO PRESENCIAL 05/2016 – SEGUNDA REFORMULAÇÃO – PRAZO DILATADO**

**ANEXO II – FORMULÁRIO DE PROPOSTA FINANCEIRA**

Item	Materiais	Descrição dos Produtos	Unid.	Quant.	Marca	Garan- tia	R\$ Unit.	R\$ Global
01	Escada 2 degraus	Estrutura tubular em aço carbono, Pintura epóxi branca, Piso em MDF revestido com borracha antiderrapante, Dimensões mínimas: 43x40x30cm.	Unida de	04				
02	Carro de Curativos	Construído em tubos de 7/8"x 0,9mm de espessura, tampo e prateleiras em chapa de 0,75mm de espessura, com varandas em ferro 3/8". Pés com rodízios de 2". Acompanha balde e bacia em alumínio. Cor: inox.	Unida de	01				
03	Cadeira	Cadeira Fixa em madeira compensado anatômico de 12mm. Estofada com espuma injetada de alta densidade. Revestida em tecido preto. Pés em tubo de aço 3/4", com reforço no meio e pintado com pintura epóxi na cor preta.	Unida de	43				
04	Balde a pedal / Lixeira	Lixeira Inox com no mínimo 15 Litros Com Pedal E Balde. Cobertura do pedal com textura antiderrapante. Sistema embutido de acionamento. Cesto interno lavável.	Unida de	24				
05	Armário de aço	Armário em Aço para escritório com 4 prateleiras, sendo 1 fixa e 3 reguláveis e 2 portas com chave. Medidas: altura 1,98m, profundidade: 0,40m, largura: 0,75cm. Pintura Epoxi na Cor Cinza.	Unida de	05				
06	Armário de Madeira	Armário Alto fechado para escritório MDF ou MDP ou madeira, com 02 portas, 3 prateleiras, altura mínima 1,50m, largura 0,70cm, profundidade 0,40 cm., Portas com chave. Cor: Cinza.	Unida de	19				
07	Ar condicionado	Ar Condicionado Split HI-WALL, tensão 220 V, consumo de energia classe A, cor branco, quente/ frio, capacidade mínima 12.000 BTUS, com filtro, timer, alarme e controle remoto.	Unida de	15				
08	Suporte de Soro	Suporte para soro com altura regulável, construído em tubos de 7/8" x 0,9mm, pés com rodas, haste em tubos inox de 3/4" x 1,0mm com 4 ganchos em "X" na parte superior. Altura mínima: 1,57m e Altura máxima: 2,10m. Cor inox.	Unida de	07				
09	Maca de Exames	Leito estofado revestido em courvim	Unida	01				

		preto, Cabeceira regulável através de cremalheiras, Material para confecção: Pintura epóxi branca, <b><u>gabinete com no mínimo 03 gavetas e 01 porta</u></b> , Pés com ponteiros plásticos. <b><u>Suporte para rolo de papel lençol</u></b> . Estrutura, cor branca.	de					
10	Maca de Exames	Leito estofado revestido em courvim preto, Cabeceira regulável através de cremalheiras, Material para confecção: Pintura epóxi branca, Pés com ponteiros plásticos. <b><u>Suporte para rolo de papel lençol</u></b> . Estrutura, cor branca.	Unida de	01				
11	Maca de Exames	Leito estofado revestido em courvim preto, Cabeceira regulável através de cremalheiras, Material para confecção: Pintura epóxi branca, gabinete com no mínimo 03 gavetas e 01 porta, Pés com ponteiros plásticos. <b><u>SEM suporte para rolo de papel lençol</u></b> . Estrutura, cor branca.	Unida de	04				
12	Armário Vitrine	Porta com fechadura cilíndrica. Fundo e teto em chapa de aço esmaltada. Porta e laterais de vidro cristal de 3mm. Com 03 prateleiras de vidro de 4mm. Dimensões mínimas: 0.50x0.40x1.50. Com 02 portas. Laterais em Vidro.	Unida de	01				
13	Computador (Desktop- Básico)	COMPUTADOR. CARACTERÍSTICAS TOTALMENTE COMPATIVELIS COM:PROCESSADOR 3.30GHZ 3MB CACHE SOCKET LGA 1155, DUAL CORE, -EXTENSÃO DE INSTRUÇÕES DE EXTENSÃO: SSE4.1/4.2, AVX, CACHE L2= 4X 256KB, CACHE L3= 3MB. PLACA MÃE PARA PROCESSADORES INTEL CORE I7/ I5/ I3/ PENTIUM/ CELERON, SOQUETE LGA1155, SUPORTA ATÉ 16 GB DE MEMÓRIA, CHIPSET INTEL H61, MICRO ATX SIMILAR A PLACA MÃE GIGABITE GA-H61M-S1 OU SUPERIOR MEMÓRIA: CAPACIDADE: 4GB, INTERFACE: DDR3, VELOCIDADE: 1333MHZ, DISCO RÍGIDO:CAPACIDADE: 500GB, INTERFACE: SATA2, VELOCIDADE: 7200RPM MONITOR: 18,5 POL LCD, RESOLUÇÃO 1366X768, GRAVADOR DE DVD:COR PRETA, INTERFACE: SATA2 GABINETE: TORRE ATX, 4 BAIAS DE 5,25POL (EXTERNAS), 4 BAIAS DE 3,5POL (INTERNAS), DUAS VENTONHAS DE 12CM	Unida de	09				

		INCLUSAS, CONECTORES NO FRONTAL (USB, ÁUDIO E E-SATA), SUPORTA PLACA MÃE ATX. (PRETO) CAIXA DE SOM 2W RMS (PRETO) TECLADO COM INTERFACE USB, LAYOUT BRASILEIRO (PRETO). MOUSE 2 BOTÕES COM SCROLL E FIO, SCROLL UTILIZADO COMO 3º BOTÃO, PRECISÃO SUPERIOR COM SENSOR ÓPTICO DE MÍNIMO 800 DPI, CONEXÃO USB. FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX12V V2.3, 450W, 110 ~ 220V (SELEÇÃO MANUAL), VENTOINHA DE 14CM COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE VELOCIDADE, DUAS LINHAS DE +12V, ATX20/24, ATX12V (4+4 PINOS), 2X PCI EXPRESS (6+2 PINOS), 6X SATA, CABOS COM MALHA DE PROTEÇÃO. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWNS 7 PRO (64BITS) OU SUPERIOR; <b>GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES.</b>					
14	Estante	Estante de Aço Modular com 6 Prateleiras Medidas Mínimas: 176x92x30cm. Cor: Cinza. Com Reforço. Capacidade Mínima (Suporte): 50 Kg.	Unida de	10			
15	Mesa para Impressora	Tampo em MDF de 15mm (Cinza). Pés feitos em tubo de aço com pintura eletrostática epóxi (Cinza ou Preto). Medidas Mínimas: 50 x 40 x 70 cm.	Unida de	03			
16	Geladeira/ Refrigerador	Refrigerador, geladeira, tensão 220 V, consumo de energia classe A, cor branca, 2 portas, capacidade mínima de 400 litros	Unida de	01			
17	Geladeira/ Refrigerador	Refrigerador, geladeira, tensão 220 V, consumo de energia classe A, cor branca, 1 porta, capacidade mínima de 200 litros	Unida de	01			
18	Impressora Laser Multifuncional (Copiadora, Scanner e fax)	Padrão de cor: Monocromático, Memória 64MB, Resolução de Impressão 600x600, Resolução de Digitalização: 1200x1200, Resolução de cópia: 600x600, Velocidade: 18 PPM, Capacidade 150páginas/bandeja, Ciclo 8.000 paginas/Mês, Fax 33,6 KBPS, Interface USB e Rede, Frente e Verso: Automático. <b>Garantia mínima de 12 meses.</b> Compatível com sistema operacional Windows 7, 8 e 10, Linux, Macosx.	Unida de	01			
19	Mesa de Escritório	Mesa modelo escrivaninha, <b>em L</b> , tampo 15mm em MDP / MDF ou	Unida de	11			

		Madeira (Cinza), pé de ferro com pintura epóxi (preto ou cinza), 2 gavetas com chave (Cinza). Medidas mínimas: 74cm altx60cm largx120cm x comp.						
20	No break (Para Computador)	Potencia mínimo de 1kVA, Tensão: Entrada/Saída: Bivolt, Alarmes: Audiovisual, Bateria Interna 01 selada, <b>Garantia: mínima de 12meses.</b>	Unida de	07				
21	Ventilador de teto	Quantidade de pás: 3, Diâmetro da hélice: 96cm, Velocidade (rpm): 593, Potência (W) 130W. Consumo de Energia (kW/h): 3,9kWh/mês, Tensão/Voltagem 110V ou bivolt, N° de velocidades: variável, Controles no aparelho, sem lustre. Pás em chapa; Pintura eletrostática a pó;	Unida de	08				
22	Biombo	Biombo 03 módulos com rodinhas e 3 partes em tecido branco. Medidas Mínimas: 0,6 m x 0,66 m x 0,6 m x 1,75 m (lado x centro x lado x altura).	Unida de	09				
23	Geladeira para conservação de Vacinas	Refrigerador, geladeira, tensão 220 V, consumo de energia classe A. Cor branca, 1 porta, capacidade mínima de 280 litros, para conservação de vacinas.	Unida de	01				
24	Cadeira para Coleta de Sangue	Projetada sob os mais elevados padrões técnicos, para proporcionar a posição exata de trabalho, possui braço ajustável em várias posições, altura, comprimento e largura. É uma Cadeira extremamente resistente, com estrutura metálica, pintura eletrostática, espuma injetada revestida em couro sintético de fácil assepsia (PRETO) assegurando excepcional durabilidade. Possui bandeja em material sintético, com giro de 180° podendo ser usada no lado direito ou esquerdo.	Unida de	02				
25	Braçadeira para injeção	Suporte de braço altura regulável, haste cromada, apoio de braço <b>EM AÇO INOX</b> , base tubular em aço com pintura epoxi. Pés com ponteiros plásticos. Altura min 0,75m x alt.max 1,15m. Tamanho da concha 20cm.	Unida de	06				
26	Braçadeira para injeção	Suporte de braço altura regulável, haste cromada, apoio de braço <b>ESTOFADO</b> , base tubular em aço com pintura epoxi. Pés com ponteiros plásticos. Altura min 0,75m x alt.max 1,15m. Tamanho da concha 20cm.	Unida de	01				
27	Centrifuga Laboratorial	Digital. Tipo: Microtubos. Classe de enquadramento Classe I – Baixo Risco, Tensão - volts Bivolt Seleccionável , Potência 800W ,	Unida de	01				

		Corrente 8,0 A, Frequência 50/60 Hz, Capacidade 22 tubos 10 ou 15 ml ou 12 tubos de 5 ml , Rotação De zero à 3.500 RPM ,Força (G) Máxima 1155 G, Ruído Maximo em dB < que 60 dB. Tempo de centrifugação (em minutos) 2,4,6,8,10,15,20,25,30,60 e ∞ , Motor Monofásico, lacrado isento de manutenção , Rotor (cruzeta) Construído em Alumínio, Trava da tampa Trava mecânica de segurança , Sensor de tampa Sistema de proteção para não utilizar o equipamento com a tampa aberta, e desligar caso seja violada a trava da tampa, Dimensões 300 x 330 x 460 mm (L x A x P), Peso 16.0 kg, Condições ambientais de trabalho Ambiente até 40°C Umidade até 95% Bancada firme isenta de vibrações.						
28	Aquecedor Portátil de Ambiente	Aquecedor, portátil de ambiente, tipo elétrico, cor branco, com termostato interno, para aquecer cômodos com área de até 15m2.	Unida de	04				
29	Mesa para Computador	Tampo em MDP ou MDF ou Madeira de 15 mm (cinza), Medidas Mínimas: 100x40x78cm, Espaços: monitor de até 20kg; CPU; Impressora; Teclado; Mouse. Base: Aço ou Ferro Pintado (preto ou cinza); Com 02(duas) gavetas (cinza).	Unida de	02				
30	Esfigmomanômetro Adulto	Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, com fecho de velcro, Tamanho da braçadeira: Adulto (circunferência do braço de 18 até 35 cm).	Unida de	07				
31	Estetoscópio Infantil	Auscultador Pediátrico 3,5cm, Membrana em plástico rígido, Anel rosqueado de cobre, cromado, Tubo em Y de PVC, Câmara de som em liga de alumínio (oxidado ou anodizado), Fone biauricular de cobre cromado, Par de oliva e auscultador duplo	Unida de	05				
32	Estetoscópio Adulto	Estetoscópio tipo duplo, modelo simples de peso leve. Possui diafragma de alta sensibilidade e tubo em PVC moldado em peça única, para melhor transmissão do som cardíaco-pulmonar e auscultador cromado.	Unida de	06				
33	Esfigmomanômetro Obeso	Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, com fecho de velcro, Tamanho da braçadeira: Obeso (circunferência do	Unida de	05				

		braço de 35 até 51 cm).						
34	Esfigmomanômetro Infantil	Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, com fecho de velcro, Tamanho da braçadeira: Infantil (circunferência do braço de 10 a 18cm).	Unidade	05				
35	Carro Maca Simples	Estrutura das bases em tubo de aço inox de 1,1/4"x1,25 mm, Leito fixo em chapa de aço inox 20 304-18, Cabeceira móvel, Suporte para soro em inox, pára-choque de borracha, Grades laterais em tubo de aço inox de 1" x 1,25 mm, Rodízios de 5" sendo dois com freios em diagonal. Leito estofado. Com colchonete	Unidade	03				
36	Mesa de Reunião	Madeira ou MDP ou MDF, Redonda de 1,20mx1,20m. Tampo: Cinza. Estrutura: Ferro ou Aço (cinza ou preto).	Unidade	01				
37	Aparelho de DVD	Controle Remoto, Portas USB, Reprodução: DVD/CD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/JPG/ MP3.	Unidade	03				
38	Longarina	Modelo: Executiva, Quantidade de Lugares: 4 Lugares, Encosto: Espuma com densidade controlada, Revestimento: Couro ecológico e crepe (Preto). Assento: Espuma com densidade controlada, Base: Preta ou cinza.	Unidade	10				
39	Arquivo	Material: Aço, 3 gavetas para pasta suspensa confeccionadas em chapa 24, trilho telescópico. Medidas: 1030x460x550, Cor: Cinza.	Unidade	03				
40	Cadeira de Rodas para Obeso	Tubos de aço carbono reforçado com assento e encosto em nylon com lona, dobrável em X tubular triplo, freios bilaterais zincados, aro impulsor bilateral, apoios para os braços fixos, apoios para os pés fixos e com regulagem de altura, rodas dianteiras aro 6 com pneus maciços com rolamentos blindados, rodas traseiras aro 24 com pneus infláveis com rolamentos e pintura epóxi (eletrostática). Possui elevação das pernas e Suporte de soro. Cor: preta. Suporta 250 kg.	Unidade	01				
41	Cadeira de Rodas Adulta	Tubos de aço carbono reforçado com assento e encosto em nylon com lona . Altura 110cm, largura 100cm, profundidade 40cm, peso suportável mínimo de 80kg. Possui elevação de pernas e suporte para soro. Cor: preta.	Unidade	02				
42	Bebedouro/Purificador Refrigerado	Purificador de bancada/ Parede com água gelada e natural.	Unidade	02				



		Voltagem: 220 V. Cor: Inox.						
43	Autoclave Horizontal de Mesa ( Até 75L)	Digital, Camara de Esterilização em aço inoxidável, Dimensões externas mínimas: 47 x 50 x 60cm (A x L x C), Dimensões internas mínimas: 30x 40cm (Ø X comprimento), Peso: 35Kg. Potência e tensão: 1500W /110 ou 220 V, pressão e temperatura: 1Kgf/cm2 /Até 121°C padrão O.M Capacidade Mínima: 20 litros Capacidade Máxima: 75 litros	Unida de	02				
44	Seladora	Seladora de mesa. Possui acionamento manual. Confeccionado em aço carbono. Sistema para aquecimento com resistência blindada.Pintura epóxi eletrostática na cor branca. Área para selagem: 31cm . Largura para selagem: 10mm. Tensão de alimentação (voltagem): bivolt (110/200 V) automático. Aplicação: Grau Cirúrgico. Controle de Temperatura: Digital.	Unida de	02				
45	Cilindro de Gases Medicinais	Alumínio, mínimo de 20L, Com rodízios, válvula, manômetro e fluxômetro.	Unida de	02				
46	Laringoscópio Adulto	Laringoscópio com 3 Lâminas curvas em aço inox - Características técnicas: .Cabo metálico para 2 pilhas médias. Lâminas curvas em aço inoxidável com acabamento fosco sendo: -Nº 1 -Nº 2 -Nº 3 Acompanha: 01 bolsa em plástico resistente com zíper e compartimentos separados para cabo e lâminas 01 lâmpada reserva. Registro na ANVISA.	Unida de	02				
47	Laringoscópio Infantil	Laringoscópio com 3 Lâminas curvas em aço inox - Características técnicas: .Cabo metálico para 2 pilhas médias .Lâminas curvas em aço inoxidável tipo Macintosh com acabamento fosco sendo: -Nº 1 -Nº 2 -Nº 3 Acompanha: 01 bolsa em plástico resistente com zíper e compartimentos separados para cabo e lâminas 01 lâmpada reserva. Registro na ANVISA.	Unida de	02				
48	Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu) Adulto	Reservatório é composto por um balão em vinil autoclavável de 1600 ml, válvula unidirecional (bico de pato), máscara facial para adultos, válvula para reservatório (não autoclavável), reservatório com 2500ml (não autoclavável), extensão plástica de 2,0 metros, bolsa para transporte (não autoclavável)		02				
49	Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu)	Reservatório é composto por um balão em vinil autoclavável de 1600 ml, válvula unidirecional (bico de	Unida de	02				

	Infantil	pato), máscara facial para adultos, válvula para reservatório (não autoclavável), reservatório com 2500ml (não autoclavável), extensão plástica de 2,0 metros, bolsa para transporte (não autoclavável)						
50	Balança Antropométrica Adulto	Digital. Estrutura em chapa de aço carbono; Capacidade 200 kg, divisões de 100 g, Proteção da célula de carga contra impactos laterais; Régua antropométrica até 2,00 m em alumínio anodizado, com divisão de 0,5 cm; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático, Balança BI VOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA (regula a voltagem sozinha, basta ligar na tomada); Display LED de 6 dígitos de 15 mm de altura e 6,5 mm de largura com backlight; (iluminação do display após o equipamento atingir a carga mínima); Função TARA até capacidade máxima; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; Tamanho da plataforma: 380x290mm.	Unida de	03				
51	Balança Antropométrica Infantil	Digital. Cobertura em ABS, Capacidade máxima 15 kg; divisões de 5g, Concha anatômica em polipropileno 540 x 300 mm injetada anti germes, Pés reguláveis, Função TARA, até 15kg, Display com 6 dígitos, Fonte Automática (100 a 240V).	Unida de	03				
52	Oxímetro digital	Tela de fácil leitura com indicador de pulso, Portátil, leve e de fácil uso, Faixa de medição de oxigênio de 35% - 100%, Faixa de medição da frequência cardíaca de 30 - 250bpm, com 3 sensores: pacientes adultos, pediátricos e neonatos, Tom de pulso e alarmes programáveis, Memória interna e comunicação com PC. Utiliza quatro pilhas AA e com opção baterias recarregáveis, Indicação da carga da bateria, data e hora, Acompanha: 1 Sensor adulto permanente, 4 pilhas alcalinas AAA, 1 bolsa de transporte, software, cabo USB e manual de instruções. Características: Peso: 150g (excluindo as pilhas e o sensor), Tamanho: 14.5cm x 7.25cm x 2.25cm. Possui curva plestimografica.	Unida de	01				
53	Eletrocardiógrafo	03 canais, bateria interna, Memória, Tela LCD, Suporte com Rodízios e Software para exame em computador(APENAS PARA	Unida de	01				

		VISUALIZAÇÃO DO EXAME NO COMPUTADOR – FORMATO PDF, COM USO DE PEN DRIVE PARA EXPORTAÇÃO DE DADOS). 01 Cabo de força tripolar, 01 Cabo paciente de 10 vias, 02 Fusíveis de 0.5A, 02 Fusíveis de 0.3A, 01 Fusível de 2A, Rolo de papel 58mm/30m, 06 Eletrodo precordial de sucção, 04 Eletrodos de membro tipo clip velocidade de registro de 25 ou 50 mm/s. Detecção de eletrodo solto, detecção e rejeição a pulsos de marcapasso na contagem da frequência cardíaca, filtros contra interferências de rede elétrica (60Hz) e tremor muscular (35Hz). Alimentação por rede elétrica 110/220V, 50/60Hz com seleção automática, possui laudo interpretativo.						
54	DEA – Desfibrilador Externo Automático	Equipamento portátil, compacto, leve, micro processado, Funcionamento a bateria, IP55 conforme IEC – 60529; Onda bifásica exponencial truncada; autonomia da bateria não recarregável para: 150 choques com carga máxima, 04h de monitoração contínua, Autoteste automático Diário, Semanal e Mensal de funcionamento; Tempo de carga para 150 Joules $\leq 10$ segundos; 02 anos de durabilidade do eletrodo sem utilização Eletrodos adesivos e descartáveis para desfibrilação; Protocolo configura de fábrica de acordo com normas Vigentes, Mostrador digital para acompanhamento dos passos do procedimento. Funções: Alarmes audiovisuais; Instruções audiovisuais para RPC, Ajuste automático da carga de disparo, Monitoramento do paciente durante RPC, Monitoração da impedância dos eletrodos, Detecção automática do batimento cardíaco, Indicador ou alarme de bateria e ou bateria fraca. Acessórios: 01 eletrodo adesivo descartável, Bolsa para armazenamento.	Unida de	02				
55	Foco Refletor Ambulatorial	Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada e pedestal com haste inferior pintada. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Altura variável entre 90 a 164 cm. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04	Unida de	04				

		rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. com Lâmpada de Led Sem Espelho.						
56	Lanterna Clinica	Lanterna de alta performance com iluminação LED de 2,2V; Confeccionada em metal leve de alta qualidade; Iluminação brilhante LED para melhor visualização, Medidas: 14cm de comprimento e 1,2 cm de diâmetro, Alimentação através de duas pilhas AAA (palito).	Unida de	03				
57	Mesa Ginecológica	Gabinete, construído em chapa de aço esmaltado, pés com ponteiros. Tres (3) amplas gavetas, e 2 portas de abrir, suporte para rolo de papel lençol de 0.50 cm. Leito todo estofado e revestido em courvim, movimentos atraves de cremalheiras, par de porta coxas regulaveis e estofados. Medindo aberta 1.80 x 0.50 x 0.80 cm. Modelo PINTURA - TODA NA COR BRANCO, EM EPOXY MICRO TEXTURIZADO E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCETO PARTES CROMADAS. ESTOFAMENTOS – PRETO.	Unida de	03				
58	Otoscópio	Lâmpada halógena de 2,5 de alta performance 9 (tipo baioneta), lente com zoom de 4x, removível. Regulagem de intensidade de iluminação. Mínimo 05(cinco) Espéculos autoclavaveis e reusáveis, confeccionados em polipropileno de alta resistência 2,5mm -2,5mm-4,5mm. Cabo de alimentação com acabamento recartilhado de efeito anti-deslizante. Alimentação por 2 baterias tipo C, recarregáveis.	Unida de	03				
59	Switch	Portas: 24 (+4SFP), Modo de Operação Gerenciável: Layer 3, Tipo Padrão19”, Taxa Transf. Halfduplex/ Fullduplex, <b>Garantia mínima de 12 meses.</b>	Unida de	01				
60	Roteador LAN (wireless)	Portas: WAN/LAN:1/4, Antena Mínimo de 02, Tipo Wireless IEEE 802.11 b/g/n, Frequencia 2,4 a 2,4835 GHz, Segurança WPA/WPA2, TAXA Sinal de 300MBPS (Dinâmico), <b><u>Garantia: mínima de 12 meses.</u></b>	Unida de	01				
61	Televisor	LCD, tela: mínimo 32”, com conversor digital, entrada HDMI, portas USB e Full HD.	Unida de	02				

62	Negatoscopio	Estrutura em chapa de aço carbono, Pintura eletrostática branca, Visor em acrílico leitoso, Iluminação lâmpada fluorescente 20W, Bivolt (110 e 220v) Dimensões: 38x10x48cm. Tipo Mesa / 1(um) corpo.	Unidade	03				
63	Detector Fetal	Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe II – Médio Risco, Faixa de medida do BCF - 50 – 210 batimentos por minuto, Tensão (Volts) - 9VDC, Tipo de corrente - CC (Contínua), Equipamento comum – IPX1, Tipo de alimentação - Bateria 9V, Potência Máxima de consumo (mW) - 405, Frequência ultra-som – 2,25 MHz ± 10%, Dimensões do equipamento (mm) - 73 x 173 x 36, Controles - Liga/desliga, Volume, Indicadores - Liga/desliga, Bradicardia, Taquicardia, bcf (digitais). Portatil / Digital.		03				
64	Nebulizador Portátil	Ar comprimido. Tensão: 127-220 VCA. Frequência: 60 Hz. Consumo: 80 W Potência: 1/40 hp. Sistema: Pistão. Nº de saídas simultâneas: 01. Tipo: Ultrassônico.	Unidade	02				
65	Impressora Laser (Comum)	Monocromático, alimentação por Toner, Memória 16MB, Resolução 600x600, Velocidade 33 PPM, Capacidade 100pg/bandeja. Clico 25.000pg/mês, Interface USB e Rede, Frente e Verso Automático. <b>Garantia: Mínima 12 meses.</b> Compatível com Sistema Operacional Windows 7, 8 e 10, Linux e Macosx.	Unidade	02				
66	Mesa de Mayo	Base confeccionada em tubo de aço inoxidável com manípulo para regulagem de altura. Acompanha bandeja em aço inox. Altura mínima 0,92m - altura máxima 1,25m.	Unidade	03				
67	Leitor de Código de barras	Manual semi-automático, acompanha pedestal; Linear Laser; USB; Diodo de Luz de 650nm; 500 leituras por segundo, Profundidade do Campo (Distância de Leitura):35 ~ 220mm, Resolução: 5 mil Indicadores Sonoros: Sinal sonoro com ajuste de volume e tempo Indicadores de LED Verde, vermelho e azul Operações Programáveis:Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado. Tipos de Códigos de Barras Reconhecidos: Códigos lineares 1D, incluindo o FEBRABAN (Boletos Bancários) e o	Unidade	03				

		código 2D PDF-417 Padrões de Códigos de Barras UPC/EAN/JAN, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-128, JAN-8, JAN-13, Code 39, Code 93, Code 128, Code 32, Code 11, Codabar, IATA Code, MSI/Plessy, ISBN/ISSN, Interleaved 2-5, Industrial 2 of 5, ITF 2-5 Addendum, Standard 2-5, Matrix 2-5, RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, China Postal Code, Telepen e FEBRABAN. <b>Garantia mínima de 12 meses.</b> O cabo tem garantia de 3 meses. Certificações EMC CE & FCC DOC comply, VCCI, BSM, Laser Class CDRH Class IIa; IEC 60825-1; Class 1 Dimensões Altura: 58mm, Largura: 106,7mm Profundidade: 155mm Cabo de Comunicação (tamanho) 2 metros Alimentação de Entrada 5V (porta USB), Choque/Queda Até 1,5 metros, Nível de Luz 4.500 Lux. Velocidade de leitura: 100 P/S. Feixe de luz: bidirecional.						
68	Microscópio Laboratorial Básico	Cabeça binocular Seidentopf inclinada 30°, giro 360° com ajuste de dioptria anti fungo e distância interpupilar 54-74 mm. Aumento 40 - 1.000x (1.600x opcional). Ocular WF 10x/18mm (WF 16x opcional). Objetivas acromáticas: 4x(0,10), 10x (0,25), 40xs(0,65 retrátil), 100xS (1,25 retrátil, óleo/imersão). Platina 120x125 mm com charriot graduado e área de trabalho de 70x35mm. Condensador ajustável ABBE 1,25 NA. Diafragma de íris com suporte para filtro. Filtro Azul e Verde. Enfoque: macro - micro coaxial com parafuso de pré-focalização. Iluminação: lâmpada de halogênio 6V/20W com controle de luminosidade e espelho côncavo para luz solar. Alimentação: 100V á 240V (automático). Possui 05 objetivas. Possui Condensador Kolhler. Possui Iluminação de LED.	Unida de	01				
69	Câmera Web	Resolução 720p, Foco manual/automático, Suporte Adaptável mesa/monitor, Velocidade mínima de 30 FPS, Interface USB. <b>Garantia Mínima de 12 meses.</b>	Unida de	01				
70	Tela de Projeção	Botão esticador do tecido; Enrolamento automático por mola; Tela de 100 polegadas 1,80m x	Unida de	01				

		1,80m;Demais peças em termoplástico de alta resistência;Estabilizador em barra 3/16 (acabamento zincado); Ajuste de inclinação com correção do efeito trapézio (Keystone); Tela em plástico vinil tecido sintético com Blackout (fundo negro); Bordas pretas (somente nos padrões vídeo e widescreen). Opcional nos padrões Visograf (1:1) (diminuem a área útil da tela); Estojo metálico em perfil sextavado de alumínio extrusado com acabamento em pintura epóxi preta Tecido, vinil convencional tipo matte white, acetinado branco, trançado duplo com verso em black out. Tipo Tripé. <b>Garantia Mínima 12 meses.</b>						
71	Projektor Multimídia (data Show)	Tipo de projetor:DLP Tipos de projeção:Traseira, Mesa, Frontal, Teto, Luminosidade Padrão, 3200 Lumens, Duração aproximada da lâmpada 4500/6000/6500/10000horas, Tamanho da imagem 36” a 300”. Tecnologia Pronto para HDTV, Resolução Máxima 1600 x 1200 Nativa XGA (1024 x 768).Controle Remoto, Lente Tipo de lente F=2.56–2.8, F=21–23.1 mm. Protetor da lente. Conexões D-Sub in HDMI, Vídeo Composto, Vídeo Componente, USB, Saída de vídeo, S-Vídeo, Entrada de áudio, - RS232 (DB-9pin) x 1; IR Receiver x 1 Frente. Tecnologia: LCD. Resolução Mínima Nativa de 1024 x 768. Entrada de VGA a Full HD. Luminosidade mínima de 2.500 lúmens. Conectividade: entrada / saída RGB 15 pinos e HDMI. <b>Garantia Mínima de 12 meses.</b>	Unida de	01				
72	Dermatoscópio	Aumento de 10 x - imagem ampla de alta definição.Construção sólida em metal-firme e durável. Cabeça com disco de contato com escala graduada e lâmpada. Com cabo metálico. Iluminação LED.	Unida de	03				
73	Oftalmoscópio	Lâmpada LED; Lentes de -20 a +20 dioptrias; Alimentação: 2 Pilhas AA ou Bateria recarregável. (Não inclusas); Voltagem: 2.5V; Óptica Selada, livre de poeiras. Filtro livre de vermelho; Marcador de dioptrias iluminado. Mínimo de 03 aberturas e 40 lentes.	Unida de	03				

74	Central de Nebulização	NEBULIZADOR COM 4 SAÍDAS, MOTOR 1/4 HP, FLUXO DE AR LIVRE 45L/MIN, COMPRESSÃO MÁXIMA 40 LB/POL, ACOMPANHA ADAPTADOR PARA 4 SAÍDAS SIMULTÂNEAS E 4 KITS DE NEBULIZAÇÃO. 110/220V. Suporte com rodízio.	Unidade	01				
75	Cadeira de Rodas Infantil	Cor: preto; Aço carbono; Assento/encosto em nylon almofadado; Cadeira dobrável; Freios bilaterais; Apoio de braços fixos; Apoio para os pés fixos; Rodas dianteiras aro 06, rodas traseiras aro 20 em alumínio, pneus infláveis; Largura do assento: 36 cm; Profundidade do assento: 40 cm; Altura encosto: 36 cm; Altura do assento ao chão: 47 cm; Comprimento total da cadeira: 69 cm; Largura total aberta: 61 cm; Largura total fechada: 35 cm; Altura do chão à manopla: 94 cm; Peso da cadeira: 12 kg; Capacidade máxima de peso: 70 kg; Altura do chão ao apoio de braço: 64 cm; Altura do assento ao apoio de braço: 16 cm; Dimensões: 69.0 cm x 61.0 cm x 94.0 cm (C x L x A) Possui elevação de pernas e suporte para soro.	Unidade	01				
76	Balança digital para obesos	PESAGEM: Capacidade (kg) x Divisão(g) 300x100; DISPLAY / VISOR: LED Vermelho de alto brilho; DISPLAY DE PESO: 5 Dígitos (Até 999,99); TECLADO: 4 Teclas de Fácil Digitação; DIMENSÃO DO INDICADOR: C 150mm x L 170mm x A 70 mm; TENSÃO: Automático, 110/220VCA com tolerância de -15% a + 10% - Fonte Externa; FUNÇÃO: Liga / Desliga / Tara / Zero; DIMENSÃO DA PLATAFORMA: C 50cm x L 50cm; ALTURA DA COLUNA (COM DOBRADIÇA): 120cm; ANTROPÔMETRO: Altura máxima de 204 cm com divisão de 0,5 cm; FREQUÊNCIA DA REDE ELÉTRICA: 50/60 Hz; CONSUMO MÁXIMO: 15 W; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: De 0° a 40°C; TAPETE: Antiderrapante adesivo na cor Preta. INMETRO: Modelo aprovado pela Portaria 162/04.	Unidade	02				
77	Computador Portátil (Notebook)	CARACTERÍSTICAS TOTALMENTE COMPATIVELIS COM:PROCESSADOR 3.30GHZ 3MB CACHE SOCKET LGA 1155,	Unidade	01				



		DUAL CORE, -EXTENSÃO DE INSTRUÇÕES DE EXTENSÃO: SSE4.1/4.2, AVX, CACHE L2= 4X 256KB, CACHE L3= 3MB. Disco Rígido de 500GB, Memória RAM 4GB, DDR3, 1600MHz, Tamanho da tela mínimo de 13,3”, Teclado ABNT2, Mouse Touchpad, Interfaces de rede 10/100/1000 e wifi, Interface USB, HDMI, Display Port/VGA, Card, Bateria mínimo de 3h, WEBCAM, Windows 7 PRO (64 bits) ou superior, <b>Garantia de 12 meses</b> , Unidade de disco Ótico de leitura e gravação de CD/DVD ROM.						
78	Cadeira para Obeso	Medidas: Encosto: L 53 x A 49. Assento: L 53 x P 48. Altura do assento: 47. Largura total: 67 Diferencial: Suporta mínimo de 140 Kg, base com rodízios. Estofado em Vinil cor preto, e revestimento em perfil de PVC na cor preta. Possui braços. Estrutura: Aço.	Unida de	02				
<b>TOTAL</b>								

Preços completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constante desta proposta.

Declaramos que os objetos ofertados pela empresa, atendem, rigorosamente, as características necessárias arroladas no objeto desta licitação e as normas da ABNT.

Dados cadastrais da proponente:

Razão Social: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Município/UF: \_\_\_\_\_ Bairro: \_\_\_\_\_

Fone: (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Fax: (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

CNPJ (MF): \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Dados Bancários: Banco: \_\_\_\_\_; Agência: \_\_\_\_\_; Conta Corrente: \_\_\_\_\_

Validade da proposta: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) dias corridos (mínimo 60 dias)

Condições de pagamento: Os pagamentos serão realizados da seguinte forma: as notas fiscais processadas pela contabilidade, e atestadas pela unidade requisitante, entre os dias 01 à 10 serão pagas no até o dia 20 do mesmo mês, as atestadas entre os dias 11 à 31 serão pagas no até o dia 10 do mês subsequente;

Prazo de **entrega: até 30 (trinta) dias a contar da data da homologação deste certame.**

**Locais de entrega:** Avenida 05, nº 545 – Centro - UBS PSF São Joaquim (Margarida Polak Lara) e PSF Jardim Parque Industrial – Rua 12, nº 228 – Jardim Parque Industrial, **OS ITENS DEVERÃO SER**

**ENTREGUES NESSAS DUAS UNIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANEXO VIII), OU SEJA, A TOTALIDADE DE UNIDADES DE UM ITEM PODERÁ TER QUE SER ENTREGUE PARCIALMENTE EM CADA UMA DAS UNIDADES.**

**Prazo de **garantia**: Discriminar o prazo de garantia de CADA ITEM, SEGUNDO SEU FABRICANTE.(ATENTAR-SE PARA QUE ALGUNS ITENS POSSUEM GARANTIA MÍNIMA EXIGIDA CONFORME CONVENIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANEXOS I e VIII)).**

**Condições de Assistência Técnica: DISCRIMINAR AS CONDIÇÕES:**

**Locais de Assistência Técnica: DISCRIMINAR OS LOCAIS:**

Declaramos que assumimos o fornecimento dos materiais, por nossa conta e risco, ficando sob nossa inteira e exclusiva responsabilidade a entrega das mesmas diretamente na área da educação.

Declaramos que os objetos ofertados pela empresa, atendem, rigorosamente, as características necessárias arroladas no objeto desta licitação e as normas da ABNT.

Local e Data: \_\_\_\_\_

Carimbo e Assinatura: \_\_\_\_\_

**PREGÃO PRESENCIAL 05/2016 – SEGUNDA REFORMULAÇÃO – PRAZO DILATADO**

**ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS  
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

**DECLARAÇÃO**

À  
Prefeitura do Município de Santa Gertrudes  
Rua 01A, 332, Centro  
**Santa Gertrudes - SP**

A empresa \_\_\_\_\_,  
estabelecida na \_\_\_\_\_, Bairro \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, CEP: \_\_\_\_\_, Telefone (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_,  
inscrita com CNPJ \_\_\_\_\_, neste ato representada pelo seu  
(representante/sócio/procurador) \_\_\_\_\_, portador do RG  
\_\_\_\_\_ e do CPF \_\_\_\_\_, no uso de suas atribuições  
legais, vem:

Declarar, para fins de participação no processo licitatório em pauta,  
sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação.

Por ser verdade assina a presente.

Local e Data: \_\_\_\_\_

Razão Social da Empresa  
Nome do responsável/procurador  
Cargo do responsável/procurador  
Documento de identidade

**PREGÃO PRESENCIAL 05/2016 – SEGUNDA REFORMULAÇÃO – PRAZO  
DILATADO**

**ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO  
IMPEDITIVO**

**DECLARAÇÃO**

À  
Prefeitura do Município de Santa Gertrudes  
Rua 01A, 332, Centro  
**Santa Gertrudes - SP**

A empresa \_\_\_\_\_,  
estabelecida na \_\_\_\_\_, Bairro \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_, CEP: \_\_\_\_\_, Telefone (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_,  
inscrita com CNPJ \_\_\_\_\_, neste ato representada pelo seu  
(representante/sócio/procurador) \_\_\_\_\_, portador do RG  
\_\_\_\_\_ e do CPF \_\_\_\_\_, no uso de suas atribuições  
legais, vem:

Declarar, para fins de participação no processo licitatório em pauta,  
sob as penas da Lei, que não se encontra penalizada por declaração de inidoneidade ou  
impedimento de licitar e contratar com quaisquer entes da Administração Pública, e que se  
compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

Por ser verdade assina a presente.

Local e Data: \_\_\_\_\_

Razão Social da Empresa  
Nome do responsável/procurador  
Cargo do responsável/procurador  
Documento de identidade

**PREGÃO PRESENCIAL 05/2016 – SEGUNDA REFORMULAÇÃO – PRAZO  
DILATADO**

**ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O  
MINISTÉRIO DO TRABALHO**

**DECLARAÇÃO**

À  
Prefeitura do Município de Santa Gertrudes  
Rua 01A, 332, Centro  
**Santa Gertrudes - SP**

A empresa \_\_\_\_\_,  
estabelecida na \_\_\_\_\_, Bairro \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, CEP: \_\_\_\_\_, Telefone (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_,  
inscrita com CNPJ \_\_\_\_\_, neste ato representada pelo seu  
(representante/sócio/procurador) \_\_\_\_\_, portador do RG  
\_\_\_\_\_ e do CPF \_\_\_\_\_, no uso de suas atribuições  
legais, vem:

Declarar, para fins de participação no processo licitatório em pauta,  
sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se  
refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, e, para  
fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de  
27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,  
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição  
de aprendiz (\_\_\_\_). Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Por ser verdade assina a presente.

Local e Data: \_\_\_\_\_

Razão Social da Empresa  
Nome do responsável/procurador  
Cargo do responsável/procurador  
Documento de identidade

**PREGÃO PRESENCIAL 05/2016 – SEGUNDA REFORMULAÇÃO – PRAZO  
DILATADO**

**ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA**

**DECLARAÇÃO**

À  
Prefeitura do Município de Santa Gertrudes  
Rua 01A, 332, Centro  
**Santa Gertrudes - SP**

A empresa \_\_\_\_\_,  
estabelecida na \_\_\_\_\_, Bairro \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_, CEP: \_\_\_\_\_, Telefone (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_,  
inscrita com CNPJ \_\_\_\_\_, neste ato representada pelo seu  
(representante/sócio/procurador) \_\_\_\_\_, portador do RG  
\_\_\_\_\_ e do CPF \_\_\_\_\_, no uso de suas atribuições  
legais, vem

Declarar, para fins de participação no processo licitatório em pauta,  
sob as penas da Lei, que é Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos  
da Lei Complementar nº 123/06, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência a que  
faz jus no procedimento licitatório em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal De Santa  
Gertrudes /SP.

Por ser verdade assina a presente.

Local e Data: \_\_\_\_\_

Razão Social da Empresa  
Nome do responsável/procurador  
Cargo do responsável/procurador  
Documento de identidade

ESTE DOCUMENTO DEVE SER APRESENTADO A PREGOEIRA NA FASE DE  
CREDENCIAMENTO FORA DOS ENVELOPES Nº 01(PROPOSTA) E 02  
(DOCUMENTAÇÃO)

**PREGÃO PRESENCIAL 05/2016 – SEGUNDA REFORMULAÇÃO – PRAZO DILATADO**

**ANEXO VII - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

CONTRATO Nº (de Origem)

OBJETO: Aquisição, Por Fornecimento Integral E A Pedido, De Material Permanente Para Equipar O PSF Jardim Parque Industrial E UBS PSF São Joaquim (Margarida Polak Lara) – Proposta De Aquisição De Equipamento / Material Permanente (Ministério Da Saúde) Nº 13879.576000 / 1140-02.

CONTRATADA:

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA GERTRUDES

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar 709, de 14 de fevereiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Santa Gertrudes/SP, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2016.

Contratada: \_\_\_\_\_

Contratante: Prefeitura do Município de Santa Gertrudes/SP