

**PREGÃO PRESENCIAL 11/2016**

**ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA**

Das especificações dos itens e da estimativa de custos, com base nas cotações prévias realizadas no mercado:

Item	Material	Descrição dos Produtos	Unid.	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Global
01	Escada 2 degraus	Estrutura tubular em aço carbono, Pintura epóxi branca, Piso em MDF revestido com borracha antiderrapante, Dimensões mínimas: 43x40x30cm.	Unidade	01	335,55	335,55
02	Escada 2 degraus	Estrutura tubular em madeira/MDP/MDF, Pintura epóxi branca, Piso em MDF revestido com borracha antiderrapante, Dimensões mínimas: 43x40x30cm.	Unidade	02	97,76	195,52
03	Cadeira	Cadeira Fixa em madeira compensado anatômico de 12mm. Estofada com espuma injetada de alta densidade. Revestida em tecido preto. Pés em tubo de aço 3/4", com reforço no meio e pintado com pintura epóxi na cor preta.	Unidade	14	69,77	976,78
04	Balde a pedal / Lixeira	Lixeira Inox com no mínimo 15 Litros Com Pedal E Balde. Cobertura do pedal com textura antiderrapante. Sistema embutido de acionamento. Cesto interno lavável.	Unidade	06	365,42	2.192,52
05	Armário de Madeira	Armário Alto fechado para escritório MDF ou MDP ou madeira, com 02 portas, 3 prateleiras, altura mínima 1,50m, largura 0,70cm, profundidade 0,40 cm., Portas com chave. Cor: Cinza.	Unidade	05	500,00	2.500,00
06	Ar condicionado	Ar Condicionado Split HI-WALL, tensão 220 V, consumo de energia classe A, cor branco, quente/ frio, capacidade mínima 12.000 BTUS, com filtro, timer, alarme e controle remoto.	Unidade	03	1.420,00	4.260,00
07	Suporte de Soro	Suporte para soro com altura regulável, construído em tubos de 7/8" x 0,9mm, pés com rodas, haste em tubos inox de 3/4" x 1,0mm com 4 ganchos em "X" na parte superior. Altura mínima: 1,57m e Altura máxima: 2,10m. Cor inox.	Unidade	02	427,00	854,00
08	Computador (Desktop- Básico)	COMPUTADOR. CARACTERÍSTICAS TOTALMENTE COMPATIVELAS COM:PROCESSADOR 3.30GHZ 3MB CACHE SOCKET LGA 1155, DUAL CORE, -EXTENSÃO DE INSTRUÇÕES DE EXTENSÃO: SSE4.1/4.2, AVX, CACHE L2= 4X 256KB, CACHE L3= 3MB. PLACA MÃE PARA PROCESSADORES INTEL CORE I7/ I5/ I3/ PENTIUM/ CELERON, SOQUETE LGA1155, SUPORTA ATÉ 16 GB DE MEMÓRIA, CHIPSET INTEL H61, MICRO ATX SIMILAR A PLACA MÃE GIGABYTE GA-H61M-S1 OU SUPERIOR MEMÓRIA: CAPACIDADE: 4GB, INTERFACE: DDR3, VELOCIDADE: 1333MHZ, DISCO RÍGIDO:CAPACIDADE: 500GB, INTERFACE: SATA2, VELOCIDADE: 7200RPM MONITOR: 18,5 POL LCD, RESOLUÇÃO 1366X768, GRAVADOR DE DVD:COR PRETA, INTERFACE: SATA2 GABINETE: TORRE ATX, 4 BAIAS DE 5,25POL (EXTERNAS), 4 BAIAS DE 3,5POL (INTERNAS), DUAS VENTOINHAS DE 12CM INCLUSAS, CONECTORES NO FRONTAL (USB, ÁUDIO E E-SATA), SUPORTA PLACA MÃE ATX. (PRETO)	Unidade	02	2.051,00	4.102,00

		CAIXA DE SOM 2W RMS (PRETO) TECLADO COM INTERFACE USB, LAYOUT BRASILEIRO (PRETO). MOUSE 2 BOTÕES COM SCROLL E FIO, SCROLL UTILIZADO COMO 3º BOTÃO, PRECISÃO SUPERIOR COM SENSOR ÓPTICO DE MÍNIMO 800 DPI, CONEXÃO USB. FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX12V V2.3, 450W, 110 ~ 220V (SELEÇÃO MANUAL), VENTONHA DE 14CM COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE VELOCIDADE, DUAS LINHAS DE +12V, ATX20/24, ATX12V (4+4 PINOS), 2X PCI EXPRESS (6+2 PINOS), 6X SATA, CABOS COM MALHA DE PROTEÇÃO. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 7 PRO (64BITS) OU SUPERIOR; <b>GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES.</b>				
09	Estante	Estante de Aço Modular com 6 Prateleiras Medidas Mínimas: 176x92x30cm. Cor: Cinza. Com Reforço. Capacidade Mínima (Suporte): 50 Kg.	Unidade	03	107,02	321,06
10	Mesa para Impressora	Tampo em MDF de 15mm (Cinza). Pés feitos em tubo de aço com pintura eletrostática epóxi (Cinza ou Preto). Medidas Mínimas: 50 x 40 x 70 cm.	Unidade	01	165,00	165,00
11	Mesa de Escritório	Mesa modelo escrivaninha, <u>em L</u> , tampo 15mm em MDP / MDF ou Madeira (Cinza), pé de ferro com pintura epóxi (preto ou cinza), 2 gavetas com chave (Cinza). Medidas mínimas: 74cm altx60cm largx120cm x comp.	Unidade	03	396,25	1.188,75
12	No break (Para Computador)	Potencia mínima de 1kVA, Tensão: Entrada/Saída: Bivolt, Alarmes: Audiovisual, Bateria Interna 01 selada, <b>Garantia: mínima de 12meses.</b>	Unidade	02	480,36	960,72
13	Biombo	Biombo 03 módulos com rodinhas e 3 partes em tecido branco. Medidas Mínimas: 0,6 m x 0,66 m x 0,6 m x 1,75 m (lado x centro x lado x altura).	Unidade	02	494,40	988,80
14	Braçadeira para injeção	Suporte de braço altura regulável, haste cromada, apoio de braço <u>EM AÇO INOX</u> , base tubular em aço com pintura epoxi. Pés com ponteiros plásticos. Altura min 0,75m x alt.max 1,15m. Tamanho da concha 20cm.	Unidade	02	167,17	334,34
15	Esfigmomanômetro Adulto	Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, com fecho de velcro, Tamanho da braçadeira: Adulto (circunferência do braço de 18 até 35 cm).	Unidade	02	144,55	289,10
16	Estetoscópio Infantil	Auscultador Pediátrico 3,5cm, Membrana em plástico rígido, Anel rosqueado de cobre, cromado, Tubo em Y de PVC, Câmara de som em liga de alumínio (oxidado ou anodizado), Fone biauricular de cobre cromado, Par de oliva e auscultador duplo	Unidade	01	29,44	29,44
17	Estetoscópio Adulto	Estetoscópio tipo duplo, modelo simples de peso leve. Possui diafragma de alta sensibilidade e tubo em PVC moldado em peça única, para melhor transmissão do som cardíaco-pulmonar e auscultador cromado.	Unidade	02	32,74	65,48
18	Esfigmomanômetro Obeso	Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, com fecho de velcro, Tamanho da braçadeira: Obeso (circunferência do braço de 35 até 51 cm).	Unidade	01	121,99	121,99
19	Esfigmomanômetro Infantil	Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, com fecho de velcro, Tamanho da braçadeira: Infantil (circunferência do braço de 10 a 18cm).	Unidade	01	139,55	139,55
20	Carro Maca	Estrutura das bases em tubo de aço inox de 1,1/4"x1,25	Unidade	01	2.059,33	2.059,33

	Simples	mm, Leito fixo em chapa de aço inox 20 304-18, Cabeceira móvel, Suporte para soro em inox, pára-choque de borracha, Grades laterais em tubo de aço inox de 1" x 1,25 mm, Rodízios de 5" sendo dois com freios em diagonal. Leito estofado. Com colchonete				
21	Mesa de Reunião	Madeira ou MDP ou MDF, Redonda de 1,20mx1,20m. Tampo: Cinza. Estrutura: Ferro ou Aço (cinza ou preto).	Unidade	01	646,67	646,67
22	Aparelho de DVD	Controle Remoto, Portas USB, Reprodução: DVD/CD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/JPG/ MP3.	Unidade	03	132,95	398,85
23	Longarina	Modelo: Executiva, Quantidade de Lugares: 4 Lugares, Encosto: Espuma com densidade controlada, Revestimento: Couro ecológico e crepe (Preto). Assento: Espuma com densidade controlada, Base: Preta ou cinza.	Unidade	08	428,97	3.431,76
24	Arquivo	Material: Aço, 3 gavetas para pasta suspensa confeccionadas em chapa 24, trilho telescópico. Medidas: 1030x460x550, Cor: Cinza.	Unidade	02	479,45	958,90
25	Cadeira de Rodas para Obeso	Tubos de <b>ALUMINIO</b> reforçado com assento e encosto em nylon com lona, dobrável em X tubular triplo, freios bilaterais zincados, aro impulsor bilateral, apoios para os braços fixos, <b>APOIOS PARA OS PÉS REMOVÍVEIS</b> e com regulagem de altura, rodas dianteiras aro 6 com pneus maciços com rolamentos blindados, rodas traseiras aro 24 com pneus infláveis com rolamentos e pintura epóxi (eletrostática). Possui elevação das pernas e Suporte de soro. Cor: preta. Suporta 250 kg.	Unidade	01	2.069,83	2.069,83
26	Cadeira de Rodas Adulta	Tubos de <b>ALUMINIO</b> reforçado com assento e encosto em nylon com lona . Altura 110cm, largura 100cm, profundidade 40cm, peso suportável mínimo de 80kg. Possui elevação de pernas e suporte para soro. <b>APOIO PARA PÉS REMOVÍVEIS</b> . Apoio de braços fixos. Cor: preta.	Unidade	02	991,25	1.982,5
27	Bebedouro/Purificador Refrigerado	Purificador de bancada/ Parede com água gelada e natural. Voltagem: 220 V. Cor: Inox.	Unidade	02	222,71	445,42
28	Cilindro de Gases Medicinais	Alumínio, mínimo de 20L, Com rodízios, válvula, manômetro e fluxômetro.	Unidade	02	1.862,67	3.725,34
29	Laringoscópio Adulto	Laringoscópio com 3 Lâminas curvas em aço inox - Características técnicas: Cabo metálico para 2 pilhas médias. Lâminas curvas em aço inoxidável com acabamento fosco sendo: -Nº 1 -Nº 2 -Nº 3 Acompanha: 01 bolsa em plástico resistente com zíper e compartimentos separados para cabo e lâminas 01 lâmpada reserva. Registro na ANVISA.	Unidade	02	734,77	1.469,54
30	Laringoscópio Infantil	Laringoscópio com 3 Lâminas curvas em aço inox - Características técnicas: Cabo metálico para 2 pilhas médias .Lâminas curvas em aço inoxidável tipo Macintosh com acabamento fosco sendo: -Nº 1 -Nº 2 -Nº 3 Acompanha: 01 bolsa em plástico resistente com zíper e compartimentos separados para cabo e lâminas 01 lâmpada reserva. Registro na ANVISA.	Unidade	02	734,77	1.469,54
31	Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu) Adulto	Reservatório é composto por um balão em vinil autoclavável de 1600 ml, válvula unidirecional (bico de pato), máscara facial para adultos, válvula para reservatório (não autoclavável), reservatório com 2500ml (não autoclavável), extensão plástica de 2,0 metros, bolsa para transporte (não autoclavável)		02	217,22	434,44
32	Reanimador	Reservatório é composto por um balão em vinil	Unidade	02	224,54	449,08

	Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu) Infantil	autoclavável de 1600 ml, válvula unidirecional (bico de pato), máscara facial para adultos, válvula para reservatório (não autoclavável), reservatório com 2500ml (não autoclavável), extensão plástica de 2,0 metros, bolsa para transporte (não autoclavável)				
33	Balança Antropométrica Adulto	Digital. Estrutura em chapa de aço carbono; Capacidade 200 kg, divisões de 100 g, Proteção da célula de carga contra impactos laterais; Régua antropométrica até 2,00 m em alumínio anodizado, com divisão de 0,5 cm; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático, Balança BI VOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA (regula a voltagem sozinha, basta ligar na tomada); Display LED de 6 dígitos de 15 mm de altura e 6,5 mm de largura com backlight; (iluminação do display após o equipamento atingir a carga mínima); Função TARA até capacidade máxima; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; Tamanho da plataforma: 380x290mm.	Unidade	01	1.488,51	1.488,51
34	Balança Antropométrica Infantil	Digital. Cobertura em ABS, Capacidade máxima 15 kg; divisões de 5g, Concha anatômica em polipropileno 540 x 300 mm injetada anti germes, Pés reguláveis, Função TARA, até 15kg, Display com 6 dígitos, Fonte Automática (100 a 240V).	Unidade	01	1.136,50	1.136,50
35	Oxímetro digital	Tela de fácil leitura com indicador de pulso, Portátil, leve e de fácil uso, Faixa de medição de oxigênio de 35% - 100%, Faixa de medição da frequência cardíaca de 30 - 250bpm, com 3 sensores: pacientes adultos, pediátricos e neonatos, Tom de pulso e alarmes programáveis, Memória interna e comunicação com PC. Utiliza quatro pilhas AA e com opção baterias recarregáveis, Indicação da carga da bateria, data e hora, Acompanha: 1 Sensor adulto permanente, 4 pilhas alcalinas AAA, 1 bolsa de transporte, software, cabo USB e manual de instruções. Características: Peso: 150g (excluindo as pilhas e o sensor), Tamanho: 14.5cm x 7.25cm x 2.25cm. Possui curva plestimografica.	Unidade	01	3.045,12	3.045,12
36	Eletrocardiógrafo	03 canais, bateria interna, Memória, Tela LCD, Suporte com Rodízios e Software para exame em computador(APENAS PARA VISUALIZAÇÃO DO EXAME NO COMPUTADOR – FORMATO PDF, COM USO DE PEN DRIVE PARA EXPORTAÇÃO DE DADOS). 01 Cabo de força tripolar, 01 Cabo paciente de 10 vias, 02 Fusíveis de 0.5A, 02 Fusíveis de 0.3A, 01 Fusível de 2A, Rolo de papel 58mm/30m, 06 Eletrodo precordial de sucção, 04 Eletrodos de membro tipo clip velocidade de registro de 25 ou 50 mm/s. Detecção de eletrodo solto, detecção e rejeição a pulsos de marcapasso na contagem da frequência cardíaca, filtros contra interferências de rede elétrica (60Hz) e tremor muscular (35Hz). Alimentação por rede elétrica 110/220V, 50/60Hz com seleção automática, possui laudo interpretativo.	Unidade	01	10.930,00	10.930,00
37	DEA – Desfibrilador Externo Automático	Equipamento portátil, compacto, leve, micro processado, Funcionamento a bateria, IP55 conforme IEC – 60529; Onda bifásica exponencial truncada; autonomia da bateria não recarregável para: 150 choques com carga máxima, 04h de monitoração contínua, Autoteste automático Diário, Semanal e Mensal de funcionamento;	Unidade	01	14.927,50	14.927,50

		Tempo de carga para 150 Joules $\leq 10$ segundos; 02 anos de durabilidade do eletrodo sem utilização Eletrodos adesivos e descartáveis para desfibrilação; Protocolo configura de fábrica de acordo com normas Vigentes, Mostrador digital para acompanhamento dos passos do procedimento. Funções: Alarmes audiovisuais; Instruções audiovisuais para RPC, Ajuste automático da carga de disparo, Monitoramento do paciente durante RPC, Monitoração da impedância dos eletrodos, Detecção automática do batimento cardíaco, Indicador ou alarme de bateria e ou bateria fraca. Acessórios: 01 eletrodo adesivo descartável, Bolsa para armazenamento.				
38	Foco Refletor Ambulatorial	Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada e pedestal com haste inferior pintada. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Altura variável entre 90 a 164 cm. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. com Lâmpada de Led Sem Espelho.	Unidade	01	763,67	763,67
39	Mesa Ginecológica	Gabinete, construído em chapa de aço esmaltado, pés com ponteiros. Tres (3) amplas gavetas, e 2 portas de abrir, suporte para rolo de papel lençol de 0.50 cm. Leito todo estofado e revestido em courvim, movimentos através de cremalheiras, par de porta coxas reguláveis e estofados. Medindo aberta 1.80 x 0.50 x 0.80 cm. Modelo PINTURA - TODA NA COR BRANCO, EM EPOXY MICRO TEXTURIZADO E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCETO PARTES CROMADAS. ESTOFAMENTOS – PRETO.	Unidade	02	1.035,76	2.071,52
40	Roteador LAN (wireless)	Portas: WAN/LAN:1/4, Antena Mínima de 02, Tipo Wireless IEEE 802.11 b/g/n, Frequencia 2,4 a 2,4835 GHz, Segurança WPA/WPA2, TAXA Sinal de 300MBPS (Dinâmico), <b><u>Garantia: mínima de 12 meses.</u></b>	Unidade	01	140,26	140,26
41	Televisor	LCD, tela: mínimo 32”, com conversor digital, entrada HDMI, portas USB e Full HD.	Unidade	02	1.036,14	2.072,28
42	Impressora Laser (Comum)	Monocromático, alimentação por Toner, Memória 16MB, Resolução 600x600, Velocidade 33 PPM, Capacidade 100pg/bandeja. Clico 25.000pg/mês, Interface USB e Rede, Frente e Verso Automático. <b>Garantia: Mínima 12 meses.</b> Compatível com Sistema Operacional Windows 7, 8 e 10, Linux e Macosx.	Unidade	01	1.200,00	1.200,00
43	Leitor de Código de barras	Manual semi-automático, acompanha pedestal; Linear Laser; USB; Diodo de Luz de 650nm; 500 leituras por segundo, Profundidade do Campo (Distância de Leitura):35 ~ 220mm, Resolução: 5 mil Indicadores Sonoros: Sinal sonoro com ajuste de volume e tempo Indicadores de LED Verde, vermelho e azul Operações Programáveis:Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado. Tipos de Códigos de Barras Reconhecidos: Códigos lineares 1D, incluindo o FEBRABAN (Boletos Bancários) e o código 2D PDF-417 Padrões de Códigos de Barras UPC/EAN/JAN, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-128, JAN-8, JAN-13, Code 39, Code 93,	Unidade	02	480,00	960,00

		Code 128, Code 32, Code 11, Codabar, IATA Code, MSI/Plessy, ISBN/ISSN, Interleaved 2-5, Industrial 2 of 5, ITF 2-5 Addendum, Standard 2-5, Matrix 2-5, RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, China Postal Code, Telepen e FEBRABAN. <b>Garantia mínima de 12 meses.</b> O cabo tem garantia de 3 meses. Certificações EMC CE & FCC DOC compliace, VCCI, BSM, Laser Class CDRH Class IIa; IEC 60825-1; Class 1 Dimensões Altura: 58mm, Largura: 106,7mm Profundidade: 155mm Cabo de Comunicação (tamanho) 2 metros Alimentação de Entrada 5V (porta USB), Choque/Queda Até 1,5 metros, Nível de Luz 4.500 Lux. Velocidade de leitura: 100 P/S. Feixe de luz: bidirecional.				
44	Câmera Web	Resolução 720p, Foco manual/automático, Suporte Adaptável mesa/monitor, Velocidade mínima de 30 FPS, Interface USB. <b>Garantia Mínima de 12 meses.</b>	Unidade	01	166,11	166,11
45	Tela de Projeção	Botão esticador do tecido;Enrolamento automático por mola; Tela de 100 polegadas 1,80m x 1,80m;Demais peças em termoplástico de alta resistência;Estabilizador em barra 3/16 (acabamento zincado); Ajuste de inclinação com correção do efeito trapézio (Keystone); Tela em plástico vinil tecido sintético com Blackout (fundo negro); Bordas pretas (somente nos padrões vídeo e widescreen). Opcional nos padrões Visograf (1:1) (diminuem a área útil da tela); Estojo metálico em perfil sextavado de alumínio extrusado com acabamento em pintura epóxi preta Tecido, vinil convencional tipo matte white, acetinado branco, trançado duplo com verso em black out. Tipo Tripé. <b>Garantia Mínima 12 meses.</b>	Unidade	01	244,45	244,45
46	Projetor Multimídia (data Show)	Tipo de projetor:DLP Tipos de projeção:Traseira, Mesa, Frontal, Teto, Luminosidade Padrão, 3200 Lumens, Duração aproximada da lâmpada 4500/6000/6500/10000horas, Tamanho da imagem 36” a 300”. Tecnologia Pronto para HDTV, Resolução Máxima 1600 x 1200 Nativa XGA (1024 x 768).Controle Remoto, Lente Tipo de lente F=2.56–2.8, F=21–23.1 mm. Protetor da lente. Conexões D-Sub in HDMI, Vídeo Composto, Vídeo Componente, USB, Saída de vídeo, S-Vídeo, Entrada de áudio, - RS232 (DB-9pin) x 1; IR Receiver x 1 Frente. Tecnologia: LCD. Resolução Mínima Nativa de 1024 x 768. Entrada de VGA a Full HD. Luminosidade mínima de 2.500 lúmens. Conectividade: entrada / saída RGB 15 pinos e HDMI. <b>Garantia Mínima de 12 meses.</b>	Unidade	01	2.340,79	2.340,79
47	Cadeira de Rodas Infantil	Cor: preto; <b>ALUMÍNIO</b> ; Assento/encosto em nylon almofadado; Cadeira dobrável; Freios bilaterais; Apoio de braços fixos; <b>APOIO PARA OS PÉS REMOVÍVEIS</b> ; Rodas dianteiras aro 06, rodas traseiras aro 20 em alumínio, pneus infláveis; Largura do assento: 36 cm; Profundidade do assento: 40 cm; Altura encosto: 36 cm; Altura do assento ao chão: 47 cm; Comprimento total da cadeira: 69 cm; Largura total aberta: 61 cm; Largura total fechada: 35 cm; Altura do chão à manopla: 94 cm; Peso da cadeira: 12 kg; Capacidade máxima de peso: 70 kg; Altura do chão ao apoio de braço: 64 cm;	Unidade	01	1.239,19	1.239,19

		Altura do assento ao apoio de braço: 16 cm; Dimensões: 69.0 cm x 61.0 cm x 94.0 cm (C x L x A) Possui elevação de pernas e suporte para soro.				
48	Computador Portátil (Notebook)	CARACTERÍSTICAS TOTALMENTE COMPATIVELIS COM:PROCESSADOR 3.30GHZ 3MB CACHE SOCKET LGA 1155, DUAL CORE, - EXTENSÃO DE INSTRUÇÕES DE EXTENSÃO: SSE4.1/4.2, AVX, CACHE L2= 4X 256KB, CACHE L3= 3MB. Disco Rígido de 500GB, Memória RAM 4GB, DDR3, 1600MHz, Tamanho da tela mínimo de 13,3", Teclado ABNT2, Mouse Touchpad, Interfaces de rede 10/100/1000 e wifi, Interface USB, HDMI, Dispaly Port/VGA, Card, Bateria mínimo de 3h, WEBCAM, Windows 7 PRO (64 bits) ou superior, <b>Garantia de 12 meses</b> , Unidade de disco Ótico de leitura e gravação de CD/DVD ROM.	Unidade	01	1.967,97	1.967,97
<b>TOTAL</b>						<b>84.255,67</b>

Fonte: Plano de trabalho elaborado e aprovado pelo Ministério da Saúde e média de preços de mercado conforme cotações prévias devidamente juntadas ao processo.

Santa Gertrudes/SP, 08 de abril de 2016.

**Rogério Pascon**  
**Prefeito Municipal**

**PREGAO PRESENCIAL 11/2016**

**ANEXO II – FORMULÁRIO DE PROPOSTA FINANCEIRA**

Item	Materiais	Descrição dos Produtos	Unid.	Quant.	Marca	Garan- tia	R\$ Unit.	R\$ Global
01	Escada 2 degraus	Estrutura tubular em aço carbono, Pintura epóxi branca, Piso em MDF revestido com borracha antiderrapante, Dimensões mínimas: 43x40x30cm.	Unid.	01				
02	Escada 2 degraus	Estrutura tubular em madeira/MDP/MDF, Pintura epóxi branca, Piso em MDF revestido com borracha antiderrapante, Dimensões mínimas: 43x40x30cm.	Unid.	02				
03	Cadeira	Cadeira Fixa em madeira compensado anatômico de 12mm. Estofada com espuma injetada de alta densidade. Revestida em tecido preto. Pés em tubo de aço 3/4", com reforço no meio e pintado com pintura epóxi na cor preta.	Unid.	14				
04	Balde a pedal / Lixeira	Lixeira Inox com no mínimo 15 Litros Com Pedal E Balde. Cobertura do pedal com textura antiderrapante. Sistema embutido de acionamento. Cesto interno lavável.	Unid.	06				
05	Armário de Madeira	Armário Alto fechado para escritório MDF ou MDP ou madeira, com 02 portas, 3 prateleiras, altura mínima 1,50m, largura 0,70cm, profundidade 0,40 cm., Portas com chave. Cor: Cinza.	Unid.	05				
06	Ar condicionado	Ar Condicionado Split HI-WALL, tensão 220 V, consumo de energia classe A, cor branco, quente/ frio, capacidade mínima 12.000 BTUS, com filtro, timer, alarme e controle remoto.	Unid.	03				
07	Suporte de Soro	Suporte para soro com altura regulável, construído em tubos de 7/8" x 0,9mm, pés com rodas, haste em tubos inox de 3/4" x 1,0mm com 4 ganchos em "X" na parte superior. Altura mínima: 1,57m e Altura máxima: 2,10m. Cor inox.	Unid.	02				
08	Computador (Desktop- Básico)	COMPUTADOR. CARACTERÍSTICAS TOTALMENTE COMPATIVELIS COM:PROCESSADOR 3.30GHZ 3MB CACHE SOCKET LGA 1155, DUAL CORE, -EXTENSÃO DE INSTRUÇÕES DE EXTENSÃO:	Unid.	02				



		<p>SSE4.1/4.2, AVX, CACHE L2= 4X 256KB, CACHE L3= 3MB. PLACA MÃE PARA PROCESSADORES INTEL CORE I7/ I5/ I3/ PENTIUM/ CELERON, SOQUETE LGA1155, SUPORTA ATÉ 16 GB DE MEMÓRIA, CHIPSET INTEL H61, MICRO ATX SIMILAR A PLACA MÃE GIGABITE GA-H61M-S1 OU SUPERIOR</p> <p>MEMÓRIA: CAPACIDADE: 4GB, INTERFACE: DDR3, VELOCIDADE: 1333MHZ, DISCO RÍGIDO:CAPACIDADE: 500GB, INTERFACE: SATA2, VELOCIDADE: 7200RPM</p> <p>MONITOR: 18,5 POL LCD, RESOLUÇÃO 1366X768, GRAVADOR DE DVD:COR PRETA, INTERFACE: SATA2</p> <p>GABINETE: TORRE ATX, 4 BAIAS DE 5,25POL (EXTERNAS), 4 BAIAS DE 3,5POL (INTERNAS), DUAS VENTOINHAS DE 12CM INCLUSAS, CONECTORES NO FRONTAL (USB, ÁUDIO E E-SATA), SUPORTA PLACA MÃE ATX. (PRETO) CAIXA DE SOM 2W RMS (PRETO) TECLADO COM INTERFACE USB, LAYOUT BRASILEIRO (PRETO). MOUSE 2 BOTÕES COM SCROLL E FIO, SCROLL UTILIZADO COMO 3º BOTÃO, PRECISÃO SUPERIOR COM SENSOR ÓPTICO DE MÍNIMO 800 DPI, CONEXÃO USB. FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX12V V2.3, 450W, 110 ~ 220V (SELEÇÃO MANUAL), VENTOINHA DE 14CM COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE VELOCIDADE, DUAS LINHAS DE +12V, ATX20/24, ATX12V (4+4 PINOS), 2X PCI EXPRESS (6+2 PINOS), 6X SATA, CABOS COM MALHA DE PROTEÇÃO.</p> <p>SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWNS 7 PRO (64BITS) OU SUPERIOR;</p> <p><b>GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES.</b></p>						
09	Estante	Estante de Aço Modular com 6 Prateleiras Medidas Mínimas: 176x92x30cm. Cor: Cinza. Com Reforço. Capacidade Mínima (Suporte): 50 Kg.	Unid.	03				
10	Mesa para Impressora	Tampo em MDF de 15mm (Cinza). Pés feitos em tubo de aço com pintura eletrostática epóxi (Cinza ou Preto). Medidas Mínimas: 50 x 40 x 70 cm.	Unid.	01				

11	Mesa de Escritório	Mesa modelo escrivaninha, <b>em L</b> , tampo 15mm em MDP / MDF ou Madeira (Cinza), pé de ferro com pintura epóxi (preto ou cinza), 2 gavetas com chave (Cinza). Medidas mínimas: 74cm altx60cm largx120cm x comp.	Unid.	03				
12	No break (Para Computador)	Potencia mínima de 1kVA, Tensão: Entrada/Saída: Bivolt, Alarmes: Audiovisual, Bateria Interna 01 selada, <b>Garantia: mínima de 12meses.</b>	Unid.	02				
13	Biombo	Biombo 03 módulos com rodinhas e 3 partes em tecido branco. Medidas Mínimas: 0,6 m x 0,66 m x 0,6 m x 1,75 m (lado x centro x lado x altura).	Unid.	02				
14	Braçadeira para injeção	Suporte de braço altura regulável, haste cromada, apoio de braço <b>EM AÇO INOX</b> , base tubular em aço com pintura epoxi. Pés com ponteiros plásticos. Altura min 0,75m x alt.max 1,15m. Tamanho da concha 20cm.	Unid.	02				
15	Esfigmomanômetro Adulto	Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, com fecho de velcro, Tamanho da braçadeira: Adulto (circunferência do braço de 18 até 35 cm).	Unid.	02				
16	Estetoscópio Infantil	Auscultador Pediátrico 3,5cm, Membrana em plástico rígido, Anel rosqueado de cobre, cromado, Tubo em Y de PVC, Câmara de som em liga de alumínio (oxidado ou anodizado), Fone biauricular de cobre cromado, Par de oliva e auscultador duplo	Unid.	01				
17	Estetoscópio Adulto	Estetoscópio tipo duplo, modelo simples de peso leve. Possui diafragma de alta sensibilidade e tubo em PVC moldado em peça única, para melhor transmissão do som cardíaco-pulmonar e auscultador cromado.	Unid.	02				
18	Esfigmomanômetro Obeso	Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, com fecho de velcro, Tamanho da braçadeira: Obeso (circunferência do braço de 35 até 51 cm).	Unid.	01				
19	Esfigmomanômetro Infantil	Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, com fecho de velcro, Tamanho da braçadeira: Infantil (circunferência do braço de 10 a 18cm).	Unid.	01				
20	Carro Maca Simples	Estrutura das bases em tubo de aço inox de 1,1/4"x1,25 mm, Leito fixo	Unid.	01				

		em chapa de aço inox 20 304-18, Cabeceira móvel , Suporte para soro em inox, pára-choque de borracha, Grades laterais em tubo de aço inox de 1" x 1,25 mm, Rodízios de 5" sendo dois com freios em diagonal. Leito estofado. Com colchonete						
21	Mesa de Reunião	Madeira ou MDP ou MDF, Redonda de 1,20mx1,20m. Tampo: Cinza. Estrutura: Ferro ou Aço (cinza ou preto).	Unid.	01				
22	Aparelho de DVD	Controle Remoto, Portas USB, Reprodução: DVD/CD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/JPG/ MP3.	Unid.	03				
23	Longarina	Modelo: Executiva, Quantidade de Lugares: 4 Lugares, Encosto: Espuma com densidade controlada, Revestimento: Couro ecológico e crepe (Preto). Assento: Espuma com densidade controlada, Base: Preta ou cinza.	Unid.	08				
24	Arquivo	Material: Aço, 3 gavetas para pasta suspensa confeccionadas em chapa 24, trilho telescópico. Medidas: 1030x460x550, Cor: Cinza.	Unid.	02				
25	Cadeira de Rodas para Obeso	Tubos de <b>ALUMINIO</b> reforçado com assento e encosto em nylon com lona, dobrável em X tubular triplo, freios bilaterais zincados, aro impulsor bilateral, apoios para os braços fixos, <b>APOIOS PARA OS PÉS REMOVÍVEIS</b> e com regulagem de altura, rodas dianteiras aro 6 com pneus maciços com rolamentos blindados, rodas traseiras aro 24 com pneus infláveis com rolamentos e pintura epóxi (eletrostática). Possui elevação das pernas e Suporte de soro. Cor: preta. Suporta 250 kg.	Unid.	01				
26	Cadeira de Rodas Adulta	Tubos de <b>ALUMINIO</b> reforçado com assento e encosto em nylon com lona . Altura 110cm, largura 100cm, profundidade 40cm, peso suportável mínimo de 80kg. Possui elevação de pernas e suporte para soro. <b>APOIO PARA PÉS REMOVÍVEIS</b> . Apoio de braços fixos. Cor: preta.	Unid.	02				
27	Bebedouro/Purificador e Refrigerado	Purificador de bancada/ Parede com água gelada e natural. Voltagem: 220 V. Cor: Inox.	Unid.	02				
28	Cilindro de Gases Medicinais	Alumínio, mínimo de 20L, Com rodízios, válvula, manômetro e fluxômetro.	Unid.	02				
29	Laringoscópio Adulto	Laringoscópio com 3 Lâminas curvas em aço inox - Características	Unid.	02				

		técnicas: Cabo metálico para 2 pilhas médias. Lâminas curvas em aço inoxidável com acabamento fosco sendo: -Nº 1 -Nº 2 -Nº 3 Acompanha: 01 bolsa em plástico resistente com zíper e compartimentos separados para cabo e lâminas 01 lâmpada reserva. Registro na ANVISA.						
30	Laringoscópio Infantil	Laringoscópio com 3 Lâminas curvas em aço inox - Características técnicas: Cabo metálico para 2 pilhas médias .Lâminas curvas em aço inoxidável tipo Macintosh com acabamento fosco sendo: -Nº 1 -Nº 2 -Nº 3 Acompanha: 01 bolsa em plástico resistente com zíper e compartimentos separados para cabo e lâminas 01 lâmpada reserva. Registro na ANVISA.	Unid.	02				
31	Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu) Adulto	Reservatório é composto por um balão em vinil autoclavável de 1600 ml, válvula unidirecional (bico de pato), máscara facial para adultos, válvula para reservatório (não autoclavável), reservatório com 2500ml (não autoclavável), extensão plástica de 2,0 metros, bolsa para transporte (não autoclavável)	Unid.	02				
32	Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu) Infantil	Reservatório é composto por um balão em vinil autoclavável de 1600 ml, válvula unidirecional (bico de pato), máscara facial para adultos, válvula para reservatório (não autoclavável), reservatório com 2500ml (não autoclavável), extensão plástica de 2,0 metros, bolsa para transporte (não autoclavável)	Unid.	02				
33	Balança Antropométrica Adulto	Digital. Estrutura em chapa de aço carbono; Capacidade 200 kg, divisões de 100 g, Proteção da célula de carga contra impactos laterais; Régua antropométrica até 2,00 m em alumínio anodizado, com divisão de 0,5 cm; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático, Balança BI VOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA (regula a voltagem sozinha, basta ligar na tomada); Display LED de 6 dígitos de 15 mm de altura e 6,5 mm de largura com backlight; (iluminação do display após o equipamento atingir a carga mínima); Função TARA até capacidade máxima; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; Tamanho da plataforma: 380x290mm.	Unid.	01				
34	Balança	Digital. Cobertura em ABS,	Unid.	01				

	Antropométrica Infantil	Capacidade máxima 15 kg; divisões de 5g, Concha anatômica em polipropileno 540 x 300 mm injetada anti germes, Pés reguláveis, Função TARA, até 15kg, Display com 6 dígitos, Fonte Automática (100 a 240V).						
35	Oxímetro digital	Tela de fácil leitura com indicador de pulso, Portátil, leve e de fácil uso, Faixa de medição de oxigênio de 35% - 100%, Faixa de medição da frequência cardíaca de 30 - 250bpm, com 3 sensores: pacientes adultos, pediátricos e neonatos, Tom de pulso e alarmes programáveis, Memória interna e comunicação com PC. Utiliza quatro pilhas AA e com opção baterias recarregáveis, Indicação da carga da bateria, data e hora, Acompanha: 1 Sensor adulto permanente, 4 pilhas alcalinas AAA, 1 bolsa de transporte, software, cabo USB e manual de instruções. Características: Peso: 150g (excluindo as pilhas e o sensor), Tamanho: 14.5cm x 7.25cm x 2.25cm. Possui curva plestimografica.	Unid.	01				
36	Eletrocardiógrafo	03 canais, bateria interna, Memória, Tela LCD, Suporte com Rodízios e Software para exame em computador(APENAS PARA VISUALIZAÇÃO DO EXAME NO COMPUTADOR – FORMATO PDF, COM USO DE PEN DRIVE PARA EXPORTAÇÃO DE DADOS). 01 Cabo de força tripolar, 01 Cabo paciente de 10 vias, 02 Fusíveis de 0.5A, 02 Fusíveis de 0.3A, 01 Fusível de 2A, Rolo de papel 58mm/30m, 06 Eletrodo precordial de sucção, 04 Eletrodos de membro tipo clip velocidade de registro de 25 ou 50 mm/s. Detecção de eletrodo solto, detecção e rejeição a pulsos de marcapasso na contagem da frequência cardíaca, filtros contra interferências de rede elétrica (60Hz) e tremor muscular (35Hz). Alimentação por rede elétrica 110/220V, 50/60Hz com seleção automática, possui laudo interpretativo.	Unid.	01				
37	DEA – Desfibrilador Externo Automático	Equipamento portátil, compacto, leve, micro processado, Funcionamento a bateria, IP55 conforme IEC – 60529; Onda bifásica exponencial truncada; autonomia da bateria não	Unid.	01				

		recarregável para: 150 choques com carga máxima, 04h de monitoração contínua, Autoteste automático Diário, Semanal e Mensal de funcionamento; Tempo de carga para 150 Joules ≤10 segundos; 02 anos de durabilidade do eletrodo sem utilização Eletrodos adesivos e descartáveis para desfibrilação; Protocolo configura de fábrica de acordo com normas Vigentes, Mostrador digital para acompanhamento dos passos do procedimento. Funções: Alarmes audiovisuais; Instruções audiovisuais para RPC, Ajuste automático da carga de disparo, Monitoramento do paciente durante RPC, Monitoração da impedância dos eletrodos, Detecção automática do batimento cardíaco, Indicador ou alarme de bateria e ou bateria fraca. Acessórios: 01 eletrodo adesivo descartável, Bolsa para armazenamento.						
38	Foco Refletor Ambulatorial	Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada e pedestal com haste inferior pintada. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Altura variável entre 90 a 164 cm. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. com Lâmpada de Led Sem Espelho.	Unid.	01				
39	Mesa Ginecológica	Gabinete, construído em chapa de aço esmaltado, pés com ponteiros. Tres (3) amplas gavetas, e 2 portas de abrir, suporte para rolo de papel lençol de 0.50 cm. Leito todo estofado e revestido em courvim, movimentos através de cremalheiras, par de porta coxas regulaveis e estofados. Medindo aberta 1.80 x 0.50 x 0.80 cm. Modelo PINTURA - TODA NA COR BRANCO, EM EPOXY MICRO TEXTURIZADO E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCETO PARTES CROMADAS. ESTOFAMENTOS – PRETO.	Unid.	02				
40	Roteador LAN (wireless)	Portas: WAN/LAN:1/4, Antena Mínima de 02, Tipo Wireless IEE 802.11 b/g/n, Frequencia 2,4 a 2,4835 GHz, Segurança WPA/WPA2, TAXA Sinal de 300MBPS (Dinâmico), <b>Garantia: mínima de</b>	Unid.	01				

		<b>12 meses.</b>						
41	Televisor	LCD, tela: mínimo 32", com conversor digital, entrada HDMI, portas USB e Full HD.	Unid.	02				
42	Impressora Laser (Comum)	Monocromático, alimentação por Toner, Memória 16MB, Resolução 600x600, Velocidade 33 PPM, Capacidade 100pg/bandeja. Clico 25.000pg/mês, Interface USB e Rede, Frente e Verso Automático. <b>Garantia: Mínima 12 meses.</b> Compatível com Sistema Operacional Windows 7, 8 e 10, Linux e Macosx.	Unid.	01				
43	Leitor de Código de barras	Manual semi-automático, acompanha pedestal; Linear Laser; USB; Diodo de Luz de 650nm; 500 leituras por segundo, Profundidade do Campo (Distância de Leitura):35 ~ 220mm, Resolução: 5 mil Indicadores Sonoros: Sinal sonoro com ajuste de volume e tempo Indicadores de LED Verde, vermelho e azul Operações Programáveis:Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado. Tipos de Códigos de Barras Reconhecidos: Códigos lineares 1D, incluindo o FEBRABAN (Boletos Bancários) e o código 2D PDF-417 Padrões de Códigos de Barras UPC/EAN/JAN, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-128, JAN-8, JAN-13, Code 39, Code 93, Code 128, Code 32, Code 11, Codabar, IATA Code, MSI/Plessy, ISBN/ISSN, Interleaved 2-5, Industrial 2 of 5 , ITF 2-5 Addendum, Standard 2-5,Matrix 2-5, RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, China Postal Code, Telepen e FEBRABAN. <b>Garantia mínima de 12 meses.</b> O cabo tem garantia de 3 meses. Certificações EMC CE & FCC DOC compliace, VCCI, BSM, Laser Class CDRH Class IIa; IEC 60825-1; Class 1 Dimensões Altura: 58mm, Largura: 106,7mm Profundidade: 155mmCabo de Comunicação (tamanho) 2 metros Alimentação de Entrada 5V (porta USB), Choque/Queda Até 1,5 metros, Nível de Luz 4.500 Lux. Velocidade de leitura: 100 P/S. Feixe de luz: bidirecional.	Unid.	02				

44	Câmera Web	Resolução 720p, Foco manual/automático, Suporte Adaptável mesa/monitor, Velocidade mínima de 30 FPS, Interface USB. <b>Garantia Mínima de 12 meses.</b>	Unid.	01				
45	Tela de Projeção	Botão esticador do tecido;Enrolamento automático por mola; Tela de 100 polegadas 1,80m x 1,80m;Demais peças em termoplástico de alta resistência;Estabilizador em barra 3/16 (acabamento zincado); Ajuste de inclinação com correção do efeito trapézio (Keystone); Tela em plástico vinil tecido sintético com Blackout (fundo negro); Bordas pretas (somente nos padrões vídeo e widescreen). Opcional nos padrões Visograf (1:1) (diminuem a área útil da tela); Estojo metálico em perfil sextavado de alumínio extrusado com acabamento em pintura epóxi preta Tecido, vinil convencional tipo matte white, acetinado branco, trançado duplo com verso em black out. Tipo Tripé. <b>Garantia Mínima 12 meses.</b>	Unid.	01				
46	Projetor Multimídia (data Show)	Tipo de projetor:DLP Tipos de projeção:Traseira, Mesa, Frontal, Teto, Luminosidade Padrão, 3200 Lumens, Duração aproximada da lâmpada 4500/6000/6500/10000horas, Tamanho da imagem 36” a 300”. Tecnologia Pronto para HDTV, Resolução Máxima 1600 x 1200 Nativa XGA (1024 x 768).Controle Remoto, Lente Tipo de lente F=2.56–2.8, F=21–23.1 mm. Protetor da lente. Conexões D-Sub in HDMI, Vídeo Composto, Vídeo Componente, USB, Saída de vídeo, S-Vídeo, Entrada de áudio, - RS232 (DB-9pin) x 1; IR Receiver x 1 Frente. Tecnologia: LCD. Resolução Mínima Nativa de 1024 x 768. Entrada de VGA a Full HD. Luminosidade mínima de 2.500 lúmens. Conectividade: entrada / saída RGB 15 pinos e HDMI. <b>Garantia Mínima de 12 meses.</b>	Unid.	01				
47	Cadeira de Rodas Infantil	Cor: preto; <b>ALUMINIO</b> ; Assento/encosto em nylon almofadado; Cadeira dobrável; Freios bilaterais; Apoio de braços fixos; <b>APOIO PARA OS PÉS REMOVÍVEIS</b> ; Rodas dianteiras aro 06, rodas traseiras aro 20 em	Unid.	01				



		alumínio, pneus infláveis; Largura do assento: 36 cm; Profundidade do assento: 40 cm; Altura encosto: 36 cm; Altura do assento ao chão: 47 cm; Comprimento total da cadeira: 69 cm; Largura total aberta: 61 cm; Largura total fechada: 35 cm; Altura do chão à manopla: 94 cm; Peso da cadeira: 12 kg; Capacidade máxima de peso: 70 kg; Altura do chão ao apoio de braço: 64 cm; Altura do assento ao apoio de braço: 16 cm; Dimensões: 69.0 cm x 61.0 cm x 94.0 cm (C x L x A) Possui elevação de pernas e suporte para soro.						
48	Computador Portátil (Notebook)	CARACTERÍSTICAS TOTALMENTE COMPATIVELIS COM:PROCESSADOR 3.30GHZ 3MB CACHE SOCKET LGA 1155, DUAL CORE, -EXTENSÃO DE INSTRUÇÕES DE EXTENSÃO: SSE4.1/4.2, AVX, CACHE L2= 4X 256KB, CACHE L3= 3MB. Disco Rígido de 500GB, Memória RAM 4GB, DDR3, 1600MHz, Tamanho da tela mínimo de 13,3", Teclado ABNT2, Mouse Touchpad, Interfaces de rede 10/100/1000 e wifi, Interface USB, HDMI, Display Port/VGA, Card, Bateria mínimo de 3h, WEBCAM, Windows 7 PRO (64 bits) ou superior, <b>Garantia de 12 meses</b> , Unidade de disco Ótico de leitura e gravação de CD/DVD ROM.	Unid.	01				
<b>TOTAL</b>								

Preços completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constante desta proposta.

Declaramos que os objetos ofertados pela empresa, atendem, rigorosamente, as características necessárias arroladas no objeto desta licitação e as normas da ABNT.

Dados cadastrais da proponente:

Razão Social: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Município/UF: \_\_\_\_\_ Bairro: \_\_\_\_\_

Fone: (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Fax: (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

CNPJ (MF): \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Dados Bancários: Banco: \_\_\_\_\_; Agência: \_\_\_\_\_; Conta Corrente: \_\_\_\_\_

Validade da proposta: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) dias corridos (mínimo 60 dias)

Condições de pagamento: Os pagamentos serão realizados da seguinte forma: as notas fiscais processadas pela contabilidade, e atestadas pela unidade requisitante, entre os dias 01 à 10 serão pagas no até o dia 20 do mesmo mês, as atestadas entre os dias 11 à 31 serão pagas no até o dia 10 do mês subsequente;

Prazo de **entrega:** até 30 (trinta) dias a contar da data da homologação deste certame.

**Locais de entrega:** Rua São Pedro, nº 346 – Jardim Luciana - UBS PSF Bom Sucesso (João Aparecido Buschinelli).

Prazo de **garantia:** Discriminar o prazo de garantia de CADA ITEM, SEGUNDO SEU FABRICANTE.(ATENTAR-SE PARA QUE ALGUNS ITENS POSSUEM GARANTIA MÍNIMA EXIGIDA CONFORME CONVENIO COM O MINISTÉRIO DA SAUDE (ANEXOS I e VIII)).

**Condições de Assistência Técnica: DISCRIMINAR AS CONDIÇÕES;**

**Locais de Assistência Técnica: DISCRIMINAR OS LOCAIS;**

Declaramos que assumimos o fornecimento dos materiais, por nossa conta e risco, ficando sob nossa inteira e exclusiva responsabilidade a entrega das mesmas diretamente na área da educação.

Declaramos que os objetos ofertados pela empresa, atendem, rigorosamente, as características necessárias arroladas no objeto desta licitação e as normas da ABNT.

Local e Data: \_\_\_\_\_

Carimbo e Assinatura: \_\_\_\_\_

**PREGÃO PRESENCIAL 11/2016**

**ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS  
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

**DECLARAÇÃO**

À  
Prefeitura do Município de Santa Gertrudes  
Rua 01A, 332, Centro  
**Santa Gertrudes - SP**

A empresa \_\_\_\_\_,  
estabelecida na \_\_\_\_\_, Bairro \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, CEP: \_\_\_\_\_, Telefone (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_,  
inscrita com CNPJ \_\_\_\_\_, neste ato representada pelo seu  
(representante/sócio/procurador) \_\_\_\_\_, portador do RG  
\_\_\_\_\_ e do CPF \_\_\_\_\_, no uso de suas atribuições  
legais, vem:

Declarar, para fins de participação no processo licitatório em pauta,  
sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação.

Por ser verdade assina a presente.

Local e Data: \_\_\_\_\_

Razão Social da Empresa  
Nome do responsável/procurador  
Cargo do responsável/procurador  
Documento de identidade

**PREGÃO PRESENCIAL 11/2016**

**ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO  
IMPEDITIVO**

**DECLARAÇÃO**

À  
Prefeitura do Município de Santa Gertrudes  
Rua 01A, 332, Centro  
**Santa Gertrudes - SP**

A empresa \_\_\_\_\_,  
estabelecida na \_\_\_\_\_, Bairro \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_, CEP: \_\_\_\_\_, Telefone (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_,  
inscrita com CNPJ \_\_\_\_\_, neste ato representada pelo seu  
(representante/sócio/procurador) \_\_\_\_\_, portador do RG  
\_\_\_\_\_ e do CPF \_\_\_\_\_, no uso de suas atribuições  
legais, vem:

Declarar, para fins de participação no processo licitatório em pauta,  
sob as penas da Lei, que não se encontra penalizada por declaração de inidoneidade ou  
impedimento de licitar e contratar com quaisquer entes da Administração Pública, e que se  
compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

Por ser verdade assina a presente.

Local e Data: \_\_\_\_\_

Razão Social da Empresa  
Nome do responsável/procurador  
Cargo do responsável/procurador  
Documento de identidade

**PREGÃO PRESENCIAL 11/2016**

**ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O  
MINISTÉRIO DO TRABALHO**

**DECLARAÇÃO**

À  
Prefeitura do Município de Santa Gertrudes  
Rua 01A, 332, Centro  
**Santa Gertrudes - SP**

A empresa \_\_\_\_\_,  
estabelecida na \_\_\_\_\_, Bairro \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, CEP: \_\_\_\_\_, Telefone (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_,  
inscrita com CNPJ \_\_\_\_\_, neste ato representada pelo seu  
(representante/sócio/procurador) \_\_\_\_\_, portador do RG  
\_\_\_\_\_ e do CPF \_\_\_\_\_, no uso de suas atribuições  
legais, vem:

Declarar, para fins de participação no processo licitatório em pauta,  
sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se  
refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, e, para  
fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de  
27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,  
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição  
de aprendiz (\_\_\_\_). Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Por ser verdade assina a presente.

Local e Data: \_\_\_\_\_

Razão Social da Empresa  
Nome do responsável/procurador  
Cargo do responsável/procurador  
Documento de identidade

**PREGÃO PRESENCIAL 11/2016**

**ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA**

**DECLARAÇÃO**

À  
Prefeitura do Município de Santa Gertrudes  
Rua 01A, 332, Centro  
**Santa Gertrudes - SP**

A empresa \_\_\_\_\_,  
estabelecida na \_\_\_\_\_, Bairro \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, CEP: \_\_\_\_\_, Telefone (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_,  
inscrita com CNPJ \_\_\_\_\_, neste ato representada pelo seu  
(representante/sócio/procurador) \_\_\_\_\_, portador do RG  
\_\_\_\_\_ e do CPF \_\_\_\_\_, no uso de suas atribuições  
legais, vem

Declarar, para fins de participação no processo licitatório em pauta,  
sob as penas da Lei, que é Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos  
da Lei Complementar nº 123/06, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência a que  
faz jus no procedimento licitatório em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal De Santa  
Gertrudes /SP.

Por ser verdade assina a presente.

Local e Data: \_\_\_\_\_

Razão Social da Empresa  
Nome do responsável/procurador  
Cargo do responsável/procurador  
Documento de identidade

ESTE DOCUMENTO DEVE SER APRESENTADO A PREGOEIRA NA FASE DE  
CREDENCIAMENTO FORA DOS ENVELOPES Nº 01(PROPOSTA) E 02  
(DOCUMENTAÇÃO)

**PREGÃO PRESENCIAL 11/2016**

**ANEXO VII - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

CONTRATO Nº (de Origem)

OBJETO: Aquisição, Por Fornecimento Integral E A Pedido, De Material Permanente Para Equipar a UBS PSF Bom Sucesso (João Aparecido Buschinelli) – Proposta De Aquisição De Equipamento / Material Permanente (Ministério Da Saúde) Nº 13879.576000 / 1140-03.

CONTRATADA:

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA GERTRUDES

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar 709, de 14 de fevereiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Santa Gertrudes/SP, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2016.

Contratada: \_\_\_\_\_

Contratante: Prefeitura do Município de Santa Gertrudes/SP